

Broca para piedra con filo de CT, vástago hexagonal

Referencia: 7269000
EAN-13: 4006885726901
Marca: Wolfcraft



Designación: 1 broca para piedra CT, vást. hexagonal, Ø 8 x 120 mm

- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Templadas, para una alta estabilidad
- Fabricada en acero de alta calidad, con filo de CT



Descripción general

Descripción del producto

Esta broca para piedra de forja por laminación fabricada en acero de alta calidad tiene un filo de CT que permite taladrar paredes de ladrillo, piedra artificial y piedra natural. El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado. La placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión proporciona un alto rendimiento de taladrado en materiales duros. La broca está templada y, por ello, es muy estable. Está disponible en distintos tamaños y tiene un vástago hexagonal de ¼" que permite cambiar rápidamente la herramienta en el portapuntas. La broca cumple la norma DIN 5468.

Perfectamente adecuado

Paredes de ladrillo, Piedra artificial, Piedra natural

Adecuado para

2900000

Otra especificación del producto

Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión

Características

Designación	1 broca para piedra CT, vást. hexagonal, Ø 8 x 120 mm
Ángulo de la punta de la broca	130 °
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de la broca	8 mm
Longitud de trabajo	70 mm
Longitud de la broca	120 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")
Material	acero de alta calidad CT

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Certificaciones

Certificación	DIN ISO 5468
---------------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	120 mm
---------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,50
Producto empaquetado: alto (cm)	18,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo

Enlaces

video	Broca para piedra con vástago hexagonal. ¡Resistencia total!
-------	--