

Broca para hormigón con filo de CT, SDS-plus

Referencia: 7871010
EAN-13: 4006885787100
Marca: Wolfcraft



Designación: 1 broca de percusión Standard Ø 10 x 450 mm

- Ángulo de la punta de 130°
- Placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada
- Con certificado PGM



Descripción general

Descripción del producto

Esta broca para hormigón resistente a los impactos de martillo tiene filo de CT y es perfecta para taladrar hormigón y piedra. El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado. La placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión proporciona un alto rendimiento de taladrado en materiales duros. La placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada garantiza una estabilidad óptima durante la percusión. La broca está templada y tiene un vástago SDS-plus para el uso con los taladros percutores correspondientes. El certificado PGM garantiza la máxima calidad. La broca para hormigón está disponible en distintos tamaños.

Perfectamente adecuado

Hormigón, Piedra natural, Piedra artificial, Paredes de ladrillo

Otra especificación del producto

Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión
Placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada
Resistente a los impactos de martillo

Características

Designación	1 broca de percusión Standard Ø 10 x 450 mm
Ángulo de la punta de la broca	130 °
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de la broca	10 mm
Longitud de trabajo	400 mm
Longitud de la broca	450 mm
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Material	CT

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	450 mm
---------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,60
Producto empaquetado: alto (cm)	51,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo