

## Broca para hormigón con filo de CT, SDS-plus

Referencia: 7887010  
EAN-13: 4006885788701  
Marca: Wolfcraft



Designación: 1 broca de percusión Standard Ø 12 x 600 mm

- Ángulo de la punta de 130°
- Placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada
- Con certificado PGM



### Descripción general

#### Descripción del producto

Esta broca para hormigón resistente a los impactos de martillo tiene filo de CT y es perfecta para taladrar hormigón y piedra. El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado. La placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión proporciona un alto rendimiento de taladrado en materiales duros. La placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada garantiza una estabilidad óptima durante la percusión. La broca está templada y tiene un vástago SDS-plus para el uso con los taladros percutores correspondientes. El certificado PGM garantiza la máxima calidad. La broca para hormigón está disponible en distintos tamaños.

#### Perfectamente adecuado

Hormigón, Piedra natural, Piedra artificial, Paredes de ladrillo

#### Otra especificación del producto

Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión  
Placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada  
Resistente a los impactos de martillo

### Características

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Designación                    | 1 broca de percusión Standard Ø 12 x 600 mm |
| Ángulo de la punta de la broca | 130 °                                       |
| Sentido de giro                | giro hacia la derecha                       |
| Diámetro de la broca           | 12 mm                                       |
| Longitud de trabajo            | 550 mm                                      |
| Longitud de la broca           | 600 mm                                      |
| Versión de vástago             | vástago SDS-plus                            |
| Material                       | CT                                          |

### Acabados

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Metal |
|----------|-------|

### Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 600 mm |
|---------------------|--------|

### Datos packaging

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                            |
| Cantidad de contenido            | 1.00                             |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,30                             |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,60                             |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 66,20                            |
| Presentación                     | embalaje SB con orificio europeo |