

Broca universal con filo de CT

Referencia: 7963010
EAN-13: 4006885796300
Marca: Wolfcraft



Designación: 1 broca universal CT Ø 4 mm

- Ángulo de la punta de 130° para un alto rendimiento de taladrado en materiales duros
- Resistente a temperaturas de hasta 1.100 °C para una larga vida útil
- Con filo de CT para taladrar madera, piedra, metal y plástico



Descripción general

Descripción del producto

Esta broca universal tiene filo de CT y es perfecta para taladrar madera, piedra, metal y plástico. La punta tiene un ángulo de 130° que permite un alto rendimiento de taladrado en materiales duros. Además, es resistente a temperaturas de hasta 1.100 °C para una larga vida útil. El vástago redondo de la broca permite una rápida fijación en el portabrocas. Está disponible en distintos tamaños y cumple la norma DIN 5468.

Perfectamente adecuado

Madera, Piedra, Metal, Plástico

Adecuado para

2900000

Otra especificación del producto

Resistente a temperaturas de hasta 1.100 °C

Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión

Características

Designación	1 broca universal CT Ø 4 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	4 x 75 x 4 mm
Ángulo de la punta de la broca	130 °
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de la broca	4 mm
Diámetro de vástago	4 mm
Longitud de trabajo	40 mm
Longitud de la broca	75 mm
Versión de vástago	vástago redondo
Material	CT

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Certificaciones

Certificación	DIN ISO 5468
---------------	--------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	75 mm
---------------------	-------

Ancho artículo (cm)	4 mm
---------------------	------

Alto artículo (cm)	4 mm
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------

Producto empaquetado: ancho (cm)	3,40
----------------------------------	------

Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
---------------------------------	-------

Presentación	embalaje SB con orificio europeo
--------------	----------------------------------