



Sargento de tornillo PRO 240

Referencia: 3612000
EAN-13: 4006885361201
Marca: Wolcraft

Designación: 1 sargento de tornillo SZ 80/450 mm

- Guía con perfil hueco para su uso seguro con grandes fuerzas de torsión
- Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad para lograr una larga vida útil y para un uso especial con grandes fuerzas de sujeción
- Mango ergonómico de 2 componentes con zona blanda para trabajar de forma segura y cómoda



Descripción general

Descripción del producto

Con una fuerza de sujeción de 240 kg, el sargento de tornillo de alto rendimiento es perfecto para proyectos de madera y muebles, como la construcción de armarios. Está equipado con una robusta guía con perfil hueco, lo que hace que sea adecuado para su uso seguro con grandes fuerzas de torsión. Mediante la placa de presión móvil, la fuerza se transmite a la pieza en el ángulo perfecto. Las fundas de protección recubiertas de goma en la mordaza de sujeción y la placa de presión hacen que sea especialmente cuidadoso con la pieza de trabajo. En caso necesario, es posible retirar las fundas de protección. El borde exterior de la guía está estriado para ofrecer un guiado controlado y antideslizante del brazo de sujeción mientras se ajusta la anchura de sujeción. El brazo de sujeción ofrece un alcance de 80 mm. Para un uso fiable con grandes fuerzas de sujeción y para lograr una larga vida útil, ambos brazos de sujeción están fabricados con fundición maleable. Con su mango ergonómico de 2 componentes, zona blanda y superficie con textura, el sargento de tornillo se maneja de forma segura y cómoda. Mediante el husillo galvanizado con rosca trapezoidal es posible sujetar con fuerza la pieza en un abrir y cerrar de ojos. En caso necesario puede colocarse, con la pieza sujeta, en una superficie en posición horizontal o vertical sobre el pie de apoyo del brazo de sujeción fijo o sobre las superficies de apoyo en el borde exterior.

Otra especificación del producto

Fundas de protección recubiertas de goma
Husillo galvanizado con rosca trapezoidal
Brazos de sujeción de fundición maleable

Características

Designación	1 sargento de tornillo SZ 80/450 mm
Profundidad	80
Mango	mango de 2 componentes
Fuerza de sujeción	240

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,03
Largo artículo (cm)	520
Ancho artículo (cm)	130
Alto artículo (cm)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,03
Producto empaquetado: largo (cm)	2,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,90
Producto empaquetado: alto (cm)	53,00
Presentación	suelto