



## Máscara antipolvo plegable, FFP1 NR D

Referencia: 4911000  
EAN-13: 4006885491106  
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 máscara antipolvo plegable FFP1 (CE)

- Clase de filtrado FFP1, calidad controlada según la norma EN 149:2001 + A1:2009, reglamento relativo a los equipos de protección individual (UE) 2016/425, producto desechable
- Prueba de retención de polvo de dolomita (D) superada con éxito
- Plegable, con tejido filtrante suave, pieza para la nariz ajustable, innovadora tecnología de filtrado para una resistencia mínima a la respiración

### Descripción general

#### Descripción del producto

La máscara plegable para polvo de la clase de filtrado FFP1 de wolfcraft cumple el reglamento relativo a los equipos de protección individual (UE) 2016/425. Protege frente a polvo molesto no directamente nocivo para la salud, como polvo de ladrillo, hormigón, piedra, hierro, enfoscado, tiza, yeso, emplaste, masa de relleno, óxido, polvo que se levanta al barrer, grafito, carbonato de calcio, mármol y azufre. Para facilitar el transporte y ahorrar espacio, la máscara puede plegarse de forma sencilla. La clase de protección está dimensionada para filtrar el 80 por ciento de las partículas hasta un tamaño de 0,6  $\mu\text{m}$  y para un uso seguro en el lugar de trabajo hasta un valor 4 veces mayor que el límite de exposición profesional. El suave tejido filtrante es muy agradable al tacto y garantiza un cierre hermético a lo largo del contorno de la cara. La pieza para la nariz es flexible, lo que permite su ajuste de forma individual para mayor hermeticidad y confort. Gracias a la innovadora tecnología de filtrado, la resistencia a la respiración es mínima, lo que supone una gran ventaja en usos prolongados. Esta máscara antipolvo cumple los requisitos especiales de la prueba de retención de polvo. Como producto desechable puede utilizarse durante una jornada de trabajo y ofrece seguridad mediante calidad controlada según la norma EN 149:2001 + A1:2009.

#### Características

Cumple el reglamento relativo a los equipos de protección individual (UE) 2016/425 para una máxima seguridad  
Clase de filtrado FFP1 para la protección frente a polvo molesto no directamente nocivo para salud  
Dimensionada de acuerdo con la normativa para filtrar el 80 por ciento de las partículas hasta un tamaño de 0,6  $\mu\text{m}$  y un uso seguro en el lugar de trabajo hasta un valor 4 veces mayor que el límite de exposición profesional  
Plegable, para ahorrar espacio de almacenamiento y transporte  
Tejido filtrante suave para un cierre hermético a lo largo del contorno de la cara  
Pieza de la nariz flexible para un ajuste individual, confort y hermeticidad  
Innovadora tecnología de filtrado para una resistencia mínima a la respiración  
Prueba de retención de polvo de dolomita (D) superada con éxito  
Producto desechable, puede utilizarse para un turno de trabajo (NR)  
Seguridad mediante calidad controlada según la norma EN 149:2001 + A1:2009

#### Aplicación principal

proteger

#### Otra especificación del producto

Para proteger las vías respiratorias frente a polvo no nocivo, como polvo de ladrillo, hormigón, piedra, hierro, enfoscado, tiza, yeso, emplaste, masa de relleno, óxido, polvo que se levanta al barrer, grafito, carbonato de calcio, mármol y azufre

#### Instrucciones de uso

Las máscaras FFP1 protegen de los polvos y humos molestos, pero no directamente nocivos (partículas sólidas). La

máxima concentración de contaminantes permitida en el ambiente es 4 veces el valor límite de concentración. El valor límite de concentración indica la concentración máxima permitida de una sustancia en forma de gas, vapor o materia en suspensión en el aire (de respiración) en el puesto de trabajo, sin que se produzcan efectos adversos para la salud, aunque la exposición dure en general 8 horas diarias y un máximo de 40 horas a la semana.

### Características

Designación	1 máscara antipolvo plegable FFP1 (CE)
Clase de filtro	FFP1 NR D
Instrucciones de almacenamiento	Humedad del aire <75 %, rango de temperatura de -22 °C a +55 °C

### Certificaciones

Certificación	CE, EN 149:2001 + A1:2009
---------------	---------------------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,80
Producto empaquetado: alto (cm)	22,50
Presentación	embalaje SB con orificio europeo

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 03/12/2024