

POWX1199 Martillo percutor 1500W - 17 acc.

Referencia: POWX1199
 EAN-13: 5400338098550
 Marca: Powerplus



Descripción general

Gracias a su mecanismo de martilleo pesado, este taladro de martillo puede perforar a través de piedra y hormigón mucho más rápido que un taladro estándar o taladro de impacto. Por lo tanto, si finalmente desea deshacerse de ese viejo suelo de baldosas, asegúrese de usar este potente y versátil taladro de martillo Powerplus.

¿Qué puedes hacer con este martillo?

Este taladro de martillo Powerplus es un verdadero todoterreno. Úselo para (martillo) perforar a través de hormigón, ladrillo y piedra, para martillar y cincelar. Esta máquina también puede perforar fácilmente madera, metal, cerámica y plásticos.

Viene en una caja de almacenamiento de plástico resistente y, junto con sus 17 accesorios, este versátil taladro de martillo puede ser tu opción en todo tipo de proyectos. Con una energía de impacto de no menos de 5 Julios, es ideal para perforaciones más pesadas en paredes, pisos y techos.

Sus puntos fuertes:

Versátil: Taladrar, taladrar con martillo y cincelar son posibles con este taladro de martillo Powerplus. Utilice la función de taladro de martillo para trabajar su camino a través de materiales duros como hormigón y piedra. Para materiales más suaves - piense en madera, metal, cerámica y plásticos - puede usar la función de taladro regular. Para llevar a cabo el trabajo de demolición ligera, simplemente puede conectar los cinceles al taladro de martillo.

Rápido: El trabajo progresa rápidamente con un motor de 1 500 W y una velocidad de golpe máxima de 4.000 por minuto. Cambiar entre bits también es rápido y no necesitará herramientas adicionales, gracias al portabrocas sin llave.

Preciso: Taladro de martillo con precisión, ya que el tope de profundidad asegura que nunca se perfora demasiado profundo. Además, la velocidad se puede ajustar electrónicamente para adaptarse a cualquier proyecto.

Seguro: El taladro de martillo está equipado con un embrague de deslizamiento. Si el taladro se atasca en material que es demasiado resistente, el embrague de deslizamiento se asegura de que el taladro deje de girar.

Cómodo: Gracias al sistema de reducción de vibraciones, no experimentará ninguna molestia al manejar toda esa potencia, y podrá trabajar cómodamente. Además, la máquina está equipada con un mango de agarre suave para mayor comodidad del usuario. El mango auxiliar se puede ajustar, para que pueda trabajar en la posición más cómoda en todo momento.

Sus principales especificaciones técnicas:

Potencia: 1 500 W Energía de impacto: 5 J Tasa de impacto: 1 500 - 4 000 strikes/min Par máx. 72 Nm Diámetro máx. de la broca: 32 mm Capacidad de perforación madera: 40 mm Capacidad de perforación piedra y hormigón: 32 mm Capacidad de perforación de acero: 13 mm Longitud del cable: 3 m

¿Qué es lo que incluye?

1x martillo perforador 1x mango auxiliar (montado) 1x cincel - tipo SDS plus - plano - 20x150mm 1x cincel - tipo SDS plus - plano - 20x250mm 1x cincel - tipo SDS plus - plano - 40x150mm 1x cincel - tipo SDS plus - plano - 40x250mm 1x cincel - tipo SDS plus - plano - 60x150mm 1x cincel - tipo SDS plus - punto - 150mm 1x cincel - tipo SDS plus - punto - 250mm 1x tope de profundidad 1x broca - tipo SDS plus - Ø 10x110mm 1x broca - tipo SDS plus - Ø 10x160mm 1x broca - tipo SDS plus - Ø 10x210mm 1x broca - tipo SDS plus - Ø 12x160mm 1x broca - tipo SDS plus - Ø 12x210mm 1x broca - tipo SDS plus - Ø 12x260mm 1x broca - tipo SDS plus - Ø 14x260mm 1x broca - tipo SDS plus - Ø 6x110mm 1x broca - tipo SDS plus - Ø 8x110mm 1x broca - tipo SDS plus - Ø 8x160mm 1x tubo de grasa 1x llave 2x estuche 1x manual de instrucciones

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Cincel incluido: 7
cincel incluido: Sí
Soporte de instalación incluido: No
Número de cincel plano incluido: 5 #
Número de cincel apuntado incluido: 2 #
Tapón antipolvo incluido: No
Bote de grasa incluido: No
Número de herramientas de llave incluidas: 1 #
Tope de profundidad incluido: Sí
Llave de portabrocas incluida: No
Número de brocas incluidas: 10
Tubo de grasa incluido: Sí

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V

Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 1500 W
Velocidad de rotación (n) min: 300 min⁻¹
Velocidad de rotación (n) máx: 800 min⁻¹
Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)
Tasa de impacto mínima: 1500 strks/min
Índice de impacto máx: 4000 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones: Único
Energía de impacto (julios): 5 J
Estuche: Sí
Agarre suave: Sí
Retención del cable de bola giratorio: No
Luz de trabajo: No
Sentido de giro: Derecha
Función de perforación: Sí
Cuerpo de metal completo: No
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
Función percutor: Sí
Función del cincel: Sí
Longitud del cable de alimentación: 3 m
Max. Par motor: 72 Nm
Par ajustable: No
Cable de alimentación de goma: Sí
Vitesse réglable: Sí
Portabrocas sin llave: Sí
Mandril de bloqueo automático: No aplica
Mandril: No
Control electrónico de velocidad: No aplica
Protección contra sobrecargas: No
Motor de arranque suave: No
Indicador de potencia: No
Capacidad de perforación de hormigón: 32 mm
Capacidad de perforación acero: 13 mm
Madera de capacidad de perforación: 40 mm
Piedra de capacidad de perforación: 32 mm
Garantía general: 36 meses

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	1500 W
Velocidad de rotación (n) min	300 min ⁻¹
Velocidad de rotación (n) máx	800 min ⁻¹
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Tasa de impacto mínima	1500 strks/min
Índice de impacto máx	4000 strks/min
Sistema de reducción de vibraciones	Único
Energía de impacto (julios)	5 J
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,99
Producto empaquetado: largo (cm)	32,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,80
Producto empaquetado: alto (cm)	43,00