

## **POWX0265 Taladro percutor 800W**



Referencia: POWX0265  
EAN-13: 5400338099762  
Marca: Powerplus

5 400338 099762>

### **Descripción general**

Utilice este taladro de impacto Powerplus de 800 W para perforar agujeros en materiales duros como madera, acero y hormigón.

### **¿Qué se puede hacer con este taladro de impacto?**

Este versátil taladro de impacto Powerplus es potente y fácil de usar. Se puede utilizar para la perforación y perforación de impacto, tanto en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. Puede perforar hasta Ø10 mm a través de acero, Ø13 mm a través de piedra y hormigón y hasta Ø25 mm en madera.

Además, este taladro de impacto viene con no menos de 78 accesorios diferentes, por lo que puede ponerse a trabajar inmediatamente.

### **Sus puntos fuertes:**

**Versátil:** Si la perforación no es lo suficientemente potente, puede activar la función de impacto de esta máquina con un simple deslizamiento del interruptor para poder perforar a través de materiales más duros como el hormigón y el acero. También puede elegir la dirección de las rotaciones: hacia la derecha o hacia la izquierda.

**Par ajustable:** Elija el par perfecto con la rueda de clic para el control de velocidad: entre 0 y 3 000 rotaciones por minuto.

**Práctico:** El soporte de broca sin llave puede sostener brocas de hasta Ø13 mm y gracias al tope de profundidad, nunca se puede perforar demasiado profundo.

Cómodo: El mango de agarre suave proporciona la comodidad necesaria para el usuario y el mango auxiliar ajustable garantiza un control aún mejor sobre la máquina. Gracias al botón de bloqueo, no tendrá que presionar el botón de encendido durante la perforación, lo que evita la fatiga de la mano.

Accesorios: El taladro de impacto viene con no menos de 78 accesorios almacenados en un práctico estuche de almacenamiento. Incluye, entre otras cosas, varias brocas, brocas de destornillador, llaves de enchufe, un cuchillo de corte con cuchillas de repuesto y una cinta métrica.

### **Consejos y Trucos:**

Utilice la función de impacto para materiales duros como hormigón y acero. Para perforar a través de materiales más blandos, es mejor utilizar la función de perforación regular para evitar que los agujeros de perforación se vuelvan demasiado anchos. Al taladrar las baldosas, utilice la función de taladro para evitar grietas en las baldosas. Cambie a la función de impacto tan pronto como llegue a la pared detrás de la baldosa. Recuerde: cuanto más duro sea el material, menor será el torque. Asegúrese de usar un detector de pared (nuestro KRT706400 por ejemplo) antes de perforar, para que no dañe ningún cable o tubería que esté detrás de la pared.

### **Sus principales especificaciones técnicas:**

Soporte de broca de diámetro: 2 - 13 mm Velocidad de rotación: 0 - 3 000 min-1 Tasa de impacto: 0 - 48 000 spm Capacidad máx. de madera: Ø 25 mm Max. capacidad de perforación de acero: Ø 10 mm Máx. capacidad de perforación hormigón/piedra: Ø 13 mm Longitud del cable: 3 m

### **¿Qué es lo que incluye?**

1x taladro percutor 5x broca - hormigón - Ø 4/5/6/8/10mm 1x estuche 3x hoja de repuesto 1x lápiz de carpintero recargable 8x llave de tuerca - Ø 6/7/8/9/10/11/12/13mm 1x cinta métrica - 5m 2x mina del lápiz 14x broca - metal HSS - Ø 1.5/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5mm 1x mango auxiliar 1x tope de profundidad 1x cíter 1x avellanador cónico 1x punto de marcar 1x portapuntas 10x punta - 75mm - SL 4/5/6, PZ 1/2/3, T 15/20/25/30 10x punta - 50mm - SL 4/5/6, PZ 1/2/3, T 15/20/25/30 20x punta - 25mm - SL 4/5/6, PH 1/2/2/3, PZ 1/2/2/2/3, T 15/20/25/30, H 3/4/5/6 1x manual de instrucciones

### **Contenido de la caja**

Manual incluido: Sí

Portabrocas magnético incluido: Sí

cincel incluido: Sí

Correa de muñeca incluida: No

Tornillos de doble cabeza incluidos: No

Tope de profundidad incluido: Sí

Llave de portabrocas incluida: No

Tubo de grasa incluido: No

SDS-Bitholder incluido: No

### **Especificaciones técnicas**

Tasa de impacto mínima: 0 strks/min

Índice de impacto máx: 48000 strks/min

Tiempo de calentamiento: 0 min  
 Estuche: Sí  
 Agarre suave: Sí  
 Retención del cable de bola giratorio: No  
 Luz de trabajo: No  
 Sentido de giro: Izquierda  
 Sentido de giro: Derecha  
 Modo de impacto: Sí  
 Función de perforación: Sí  
 Función de tornillo: No  
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No  
 Longitud del cable de alimentación: 3 m  
 Par ajustable: Sí  
 Cable de alimentación de goma: No  
 Max. Broca de perforación ....: 13 mm  
 Portabrocas sin llave: Sí  
 Mandril de bloqueo automático: No  
 Mandril: No  
 Control electrónico de velocidad: No aplica  
 Protección contra sobrecargas: No  
 Motor de arranque suave: No  
 Indicador de potencia: No  
 Diámetro mín. de la broca: 1,5 mm  
 Botón de seguridad: No  
 Capacidad de perforación de hormigón: 13 mm  
 Capacidad de perforación acero: 10 mm  
 Madera de capacidad de perforación: 25 mm  
 Piedra de capacidad de perforación: 13 mm

### Características

Tasa de impacto mínima	0 strks/min
Índice de impacto máx	48000 strks/min
Tiempo de calentamiento	0 min
Estuche	Sí
Agarre suave	Sí
Retención del cable de bola giratorio	No
Luz de trabajo	No
Sentido de giro	Derecha
Modo de impacto	Sí
Función de perforación	Sí
Función de tornillo	No
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas	No
Longitud del cable de alimentación	3 m

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,30
Producto empaquetado: largo (cm)	30,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,70
Producto empaquetado: alto (cm)	31,80

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 02/02/2023