



FILTRO INDUSTRIAL FP545 G1-1/2" 9.060L/M CA-8102855211

Referencia: CA-8102855211

EAN-13:

Marca: FIAC

- Flujo 9.060l/min
- Caudal 319.82
- Clase de calidad del aire en la salida → Partículas 4/ Aceite 3
- Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones húmedas → Bar →0.08
- Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones secas → Bar →0.05

Descripción general

Filtro separador y coalescente.

El aire resultante contiene máx. 1 mg de partículas de aceite/metro cúbico.

La larga duración de uso del cartucho de filtro - más de 3000 horas de funcionamiento.

Ofrece una buena resistencia a las altas temperaturas y a la acción abrasiva de las impurezas mecánicas.

Separador centrífugo con cartucho incluido y válvula de drenaje de condensados

Aplicaciones: arenado, industria mecánica, grandes herramientas neumáticas (eliminación gruesa de partículas de agua/aceite), pintura simple.

Cumple los siguientes requisitos para aire comprimido (según ISO 8573-1): polvos clase 4, aceite clase 3.

Probado según ISO12500-1 e ISO 8573-1 2010.

Características

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de producto | Accesorio de Compresor de Tornillo |
| Para cartucho | FP545 |
| Para cartucho (Ref) | CA-2258293512 |
| Grado de Filtración (mg/m3) | 1 |
| Litros/minuto | 9060 |
| Color del Filtro | Verde |
| Rosca de entrada y salida (") | 1 1/2 |
| Rosca inferior del filtro (") | 3/4 |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|---------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Presentación | Blíster |