

## TELESCO Insert 7500



8 435032 107953 >

Referencia: TED7559T.PL  
EAN-13: 8435032107953  
Marca: Telesco

Variante: TED7559T.PL

- Cierrapuertas con sistema de leva
- Fuerzas EN 2 - EN 3 - EN 4 en un solo modelo
- Fuerza de cierre ajustable mediante regulador de fuerza
- Control hidráulico del cierre de la puerta
- No guarda mano, adecuado para posición de instalación normal e invertida

### Descripción general

#### Cierrapuertas reversible para embutir en puerta con apertura suave y gran capacidad de fuerza de cierre

##### Características Técnicas

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de leva que proporciona un alto rendimiento en cualquier tipo de puerta.

Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad.

Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN 4 ajustable mediante regulador de fuerza.

Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.

Certificado nº 1121 - CPR - AD5175

##### Clasificación CE

- Posición Normal (embutido en puerta)

3 8 3/4 1 1 3

- Posición Invertida (embutido en marco)

3 8 3/4 1 1 3

En sistemas de seguridad contra el fuego no deberá instalarse el cierrapuertas en fuerza EN 2.

Homologado contra el fuego según la Norma Europea EN 1634-1.

Control hidráulico del cierre de la puerta. Velocidad de cierre regulable mediante válvula desde 120º a 10º.

Control del golpe final mediante válvula desde 10º a 0º.

Cierrapuertas Termoestable. El tiempo de cierre se mantiene constante sometido a temperaturas entre -15ºC y +40ºC.

Seguridad ante cierres forzados gracias a su válvula de sobrepresión.

Retenedor Regulable. Sistema de retención regulable en cualquier ángulo (opcional).

Alto rendimiento. Gran eficacia de cierre debido a la incorporación de rodamientos de aguja.

Fácil instalación. Cierrapuertas reversible aplicable a puertas de madera, aluminio, PVC, etc.

Totalmente invisible. Todos los componentes quedan ocultos cuando la puerta está cerrada.

Disponible en acabado Plata (PL).

### Embalaje

Cierrapuertas embalado en caja unitaria debidamente identificada.

Módulo de 9 unidades.

### ESPECIFICACIONES

Cierrapuertas con sistema de leva

Fuerzas EN 2 - EN 3 - EN 4 en un solo modelo

Fuerza de cierre ajustable mediante regulador de fuerza

Control hidráulico del cierre de la puerta

No guarda mano, adecuado para posición de instalación normal e invertida

Marcado CE para productos de la construcción

Apertura suave: Elevada disminución de la resistencia durante la apertura

## Características

Variante	TED7559T.PL
Acabado Cierrapuertas	Plata
Retenedor	Sí

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

enlace	<a href="#">Dibujo Técnico</a>
pdf	<a href="#">certification1</a>
pdf	<a href="#">certification2</a>
pdf	<a href="#">omannual1</a>
pdf	<a href="#">omannual2</a>