


TELESCO Pro 6500



Referencia: TAD6559T.PL
EAN-13: 8435032107656
Marca: Telesco

Variante: TAD6559T.PL

- Cierrapuertas con sistema de leva
- Fuerzas EN 2 - EN 3 - EN 4 - EN 5 en un solo modelo
- Funciones Back-Check y Cierre Retardado regulables mediante válvula
- Fuerza de cierre ajustable mediante regulador de fuerza
- Control hidráulico del cierre de la puerta

Descripción general

Cierrapuertas aéreo reversible profesional con altas prestaciones y eficiencia

Características Técnicas

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de leva diseñado para instalaciones de ámbito institucional.

Guía de mínima proyección y alto componente estético al no presentar ninguna fijación a la vista.

Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad.

Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN 4 - EN 5 ajustable mediante regulador de fuerza.

Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.

Certificado nº 1121 - CPR - AD5173

Clasificación CE

- Posición Normal e Invertida (lado bisagras)

4 8 3/5 1 1 3

- Posición Normal e Invertida (lado contrario bisagras)

3 8 3/5 1 1 3

En sistemas de seguridad contra el fuego no deberá instalarse el cierrapuertas en fuerza EN 2.

Homologado contra el fuego según la Norma Europea EN 1634-1.

Control hidráulico del cierre de la puerta. Velocidad de cierre regulable mediante válvula desde 70° a 15°.

Control del golpe final mediante válvula desde 15° a 0°.

Control de Frenado a la Apertura regulable mediante válvula a partir de los 60° de apertura.

Control de Cierre Retardado regulable mediante válvula desde 180° a 70°.

Alto rendimiento. Gran eficacia de cierre debido a la incorporación de rodamientos de aguja.

Cierrapuertas Termoestable. El tiempo de cierre se mantiene constante sometido a temperaturas entre -15°C y +40°C.

Seguridad ante cierres forzados gracias a su válvula de sobrepresión.

Retenedor Regulable. Sistema de retención regulable en cualquier ángulo (opcional).

Fácil instalación. Cierrapuertas reversible aplicable a puertas de madera, aluminio, PVC, etc.

Amplia gama de colores. Disponible en los acabados Blanco (BL), Bronce (BR), Negro (NE), Oro (OR) y Plata (PL).

Embalaje

Cierrapuertas embalado en caja unitaria debidamente identificada.

Módulo de 2 unidades.

ESPECIFICACIONES

Cierrapuertas con sistema de leva

Fuerzas EN 2 - EN 3 - EN 4 - EN 5 en un solo modelo

Funciones Back-Check y Cierre Retardado regulables mediante válvula

Fuerza de cierre ajustable mediante regulador de fuerza

Control hidráulico del cierre de la puerta

No guarda mano, adecuado para posición de instalación normal e invertida

Marcado CE para productos de la construcción

Apertura suave: Elevada disminución de la resistencia durante la apertura

Características

Variante	TAD6559T.PL
Acabado Cierrapuertas	Plata
Retenedor	Sí

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

enlace	Dibujo Técnico
pdf	certification1
pdf	certification2
pdf	omanual1
pdf	omanual2