



MCM 701RF-3

Referencia: 701RF-32N508135

EAN-13: 8423919071480

Marca: MCM

Variante: 701RF-32N508135

- El refuerzo cerradero incluido en la cerradura proporciona una mayor resistencia al apalancamiento.
- Resistencia al fuego 60 minutos, RF60, ensayo según norma UNE-EN 1634-1:2000.
- La caja cerrada de acero impide que entre viruta o residuos durante la instalación de la cerradura.

Descripción general

Embutir 3 puntos - Bulones - Frente en U 22x9,5mm - Resistente al fuego RF60.

Cerradura de embutir para madera MCM 701RF-3 de 3 puntos de cierre y frente en U de 22x9,5mm. Cerradura central accionada mediante cilindro europerfil, con 4 bulones redondos y entrada de 50mm ó 60mm. Los bulones se proyectan 20mm a 2 vueltas. Medida entre ejes 85mm. Resistencia al fuego RF60.

ESPECIFICACIONES

El refuerzo cerradero incluido en la cerradura proporciona una mayor resistencia al apalancamiento.

Resistencia al fuego 60 minutos, RF60, ensayo según norma UNE-EN 1634-1:2000.

La caja cerrada de acero impide que entre viruta o residuos durante la instalación de la cerradura.

Características

Variante	701RF-32N508135
Acabado Estándar del Frente	Pintado Oro
Longitud del Frente	2030
Ancho del Frente	22
Espesor del Frente	1.2
Material del Frente	Acero
Acabado Estándar de la Caja	Galvanizado
Altura de la Caja (mm)	175
Espesor de la Caja (mm)	19

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	Dibujo Técnico
-----	--------------------------------