



MCM 521A

Referencia: 521AA12N50EWW2

EAN-13: 8423919090528

Marca: MCM

Variante: 521AA12N50EWW2

- **ANTIPÁNICO SELECTIVO:** desde el interior, accionando la manilla, se retiran los tres puntos de cierre frontales. Eliminación del antipánico, girando la llave de la cerradura central, para sacar los bulones.
- **SEGURIDAD ACTIVA:** Tres puntos de cierre con sólo cerrar la puerta gracias a la proyección automática de los ganchos superiores e inferiores.
- **CONCEPTO ANTI-TARJETA:** Aunque se actúe sobre el picaporte de la cerradura central los ganchos auxiliares imposibilitan la apertura.
- **Mayor seguridad:** cerradura de auxiliares independientes, aunque se ataque la cerradura central los cierres auxiliares quedan proyectados.
- **Cerradura central:** Resistencia carga frontal y lateral Grado 4. Ensayos conforme a la norma UNE-EN:12209

Descripción general

Embutir 3+1 puntos - Bulones y gancho - Frente en U de 22x9,5mm.

Cerradura de alta seguridad automática para embutir en madera MCM 521A de 3 puntos con punto de cierre independiente (puerta de servicio). Con seguridad activa, gracias a sus tres puntos de cierre de proyección automática, antitarjeta y dispositivo antipánico selectivo desde el interior. Frente en U de 22x9,5mm.

ESPECIFICACIONES

ANTIPÁNICO SELECTIVO: desde el interior, accionando la manilla, se retiran los tres puntos de cierre frontales. Eliminación del antipánico, girando la llave de la cerradura central, para sacar los bulones.

SEGURIDAD ACTIVA: Tres puntos de cierre con sólo cerrar la puerta gracias a la proyección automática de los ganchos superiores e inferiores.

CONCEPTO ANTI-TARJETA: Aunque se actúe sobre el picaporte de la cerradura central los ganchos auxiliares imposibilitan la apertura.

Mayor seguridad: cerradura de auxiliares independientes, aunque se ataque la cerradura central los cierres auxiliares quedan proyectados.

Cerradura central: Resistencia carga frontal y lateral Grado 4. Ensayos conforme a la norma UNE-EN:12209

Datos relevantes sobre los ganchos:

- Resistencia carga frontal sobre ganchos >1000 kg
- Resistencia carga lateral y vertical sobre gancho >700kg

Punto de cierre adicional independiente (puerta de servicio)

Características

Variante	521AA12N50EWW2
Longitud del Frente	2030
Ancho del Frente	22
Material del Frente	Aluminio
Acabado Estándar de la Caja	Galvanizado
Altura de la Caja (mm)	177
Espesor de la Caja (mm)	14

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	Dibujo Técnico
-----	--------------------------------