

## MCM 505A

Referencia: 505AA41N60EVW1

EAN-13: 8423919135311

Marca: MCM

Variante: 505AA41N60EVW1

- ANTIPÁNICO SELECTIVO: desde el interior, accionando la manilla, se retiran los tres puntos de cierre frontales. Eliminación del antipánico, girando la llave de la cerradura central, para sacar los bulones.
- SEGURIDAD ACTIVA: Tres puntos de cierre con sólo cerrar la puerta gracias a la proyección automática de los ganchos superiores e inferiores.
- CONCEPTO ANTI-TARJETA: Aunque se actúe sobre el picaporte de la cerradura central los ganchos auxiliares imposibilitan la apertura.
- Mayor seguridad: cerradura de auxiliares independientes, aunque se ataque la cerradura central los cierres auxiliares quedan proyectados.
- Cerradura central: Resistencia carga frontal y lateral Grado 4. Ensayos conforme a la norma UNE-EN:12209



### Descripción general

#### Embutir 3 puntos - Bulones y gancho - Frente en U: 25x6mm.

Cerradura de alta seguridad automática para embutir en madera MCM 505A de 3 puntos . Con seguridad activa, gracias a sus dos puntos de cierre de proyección automática de las auxiliares, y antitarjeta y dispositivo antipánico selectivo desde el interior en la central. Frente en U: 25x6mm.

### ESPECIFICACIONES

**ANTIPÁNICO SELECTIVO:** desde el interior, accionando la manilla, se retiran los tres puntos de cierre frontales. Eliminación del antipánico, girando la llave de la cerradura central, para sacar los bulones.

**SEGURIDAD ACTIVA:** Tres puntos de cierre con sólo cerrar la puerta gracias a la proyección automática de los ganchos superiores e inferiores.

**CONCEPTO ANTI-TARJETA:** Aunque se actúe sobre el picaporte de la cerradura central los ganchos auxiliares imposibilitan la apertura.

Mayor seguridad: cerradura de auxiliares independientes, aunque se ataque la cerradura central los cierres auxiliares quedan proyectados.

Cerradura central: Resistencia carga frontal y lateral Grado 4. Ensayos conforme a la norma UNE-EN:12209

Datos relevantes sobre los ganchos:

- Resistencia carga frontal sobre ganchos >1000 kg
- Resistencia carga lateral y vertical sobre gancho >700kg

### Características

Variante	505AA41N60EVW1
Acabado Estándar del Frente	Pintado Plata
Longitud del Frente	2030
Ancho del Frente	25
Espesor del Frente	3
Material del Frente	Aluminio
Acabado Estándar de la Caja	Galvanizado
Altura de la Caja (mm)	177
Espesor de la Caja (mm)	14

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Caja

### Enlaces

pdf	<a href="#">Dibujo Técnico</a>
-----	--------------------------------