

## MCM 521A

Referencia: 521AA11N50EWW2

EAN-13: 8423919111063

Marca: MCM

Variante: 521AA11N50EWW2

- ANTIPÁNICO SELECTIVO: desde el interior, accionando la manilla, se retiran los tres puntos de cierre frontales. Eliminación del antipánico, girando la llave de la cerradura central, para sacar los bulones.
- SEGURIDAD ACTIVA: Tres puntos de cierre con sólo cerrar la puerta gracias a la proyección automática de los ganchos superiores e inferiores.
- CONCEPTO ANTI-TARJETA: Aunque se actúe sobre el picaporte de la cerradura central los ganchos auxiliares imposibilitan la apertura.
- Mayor seguridad: cerradura de auxiliares independientes, aunque se ataque la cerradura central los cierres auxiliares quedan proyectados.
- Cerradura central: Resistencia carga frontal y lateral Grado 4. Ensayos conforme a la norma UNE-EN:12209



### Descripción general

#### Embutir 3+1 puntos - Bulones y gancho - Frente en U de 22x9,5mm.

Cerradura de alta seguridad automática para embutir en madera MCM 521A de 3 puntos con punto de cierre independiente (puerta de servicio). Con seguridad activa, gracias a sus tres puntos de cierre de proyección automática, antitarjeta y dispositivo antipánico selectivo desde el interior. Frente en U de 22x9,5mm.

### ESPECIFICACIONES

**ANTIPÁNICO SELECTIVO:** desde el interior, accionando la manilla, se retiran los tres puntos de cierre frontales. Eliminación del antipánico, girando la llave de la cerradura central, para sacar los bulones.

**SEGURIDAD ACTIVA:** Tres puntos de cierre con sólo cerrar la puerta gracias a la proyección automática de los ganchos superiores e inferiores.

**CONCEPTO ANTI-TARJETA:** Aunque se actúe sobre el picaporte de la cerradura central los ganchos auxiliares imposibilitan la apertura.

**Mayor seguridad:** cerradura de auxiliares independientes, aunque se ataque la cerradura central los cierres auxiliares quedan proyectados.

**Cerradura central:** Resistencia carga frontal y lateral Grado 4. Ensayos conforme a la norma UNE-EN:12209

**Datos relevantes sobre los ganchos:**

- Resistencia carga frontal sobre ganchos >1000 kg
- Resistencia carga lateral y vertical sobre gancho >700kg

**Punto de cierre adicional independiente (puerta de servicio)**

### Características

Variante	521AA11N50EWW2
Acabado Estándar del Frente	Pintado Plata
Longitud del Frente	2030
Ancho del Frente	22
Espesor del Frente	3
Material del Frente	Aluminio
Acabado Estándar de la Caja	Galvanizado
Altura de la Caja (mm)	177
Espesor de la Caja (mm)	14

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Caja

### Enlaces

pdf	<a href="#">Dibujo Técnico</a>
-----	--------------------------------