



MCM 1901T

Referencia: 1901T-4-60D-00

EAN-13: 8423919071077

Marca: MCM

Variante: 1901T-4-60D-00

- La función antipánico interior y exterior, de nueca pasante, permite que al accionar la manilla desde el interior el picaporte y la palanca se retiran permitiendo una salida rápida sin emplear la llave.
- El dispositivo antitarjeta, impide que el picaporte se pueda retirar mediante una tarjeta puesto que queda bloqueada.
- Cerradura resistente al fuego (RF30) (RF30), Certificada UNE-EN 12209:2004.
- Esta cerradura presenta una alta resistencia a la corrosión gracias a la caja cerrada de acero galvanizado.

Descripción general

Embutir 1 punto RF30 - Palanca y picaporte - E

Cerradura de embutir para madera MCM 1901T de 1 punto de picaporte y palanca, con función antipánico sólo por el interior (es necesario indicar la mano), antitarjeta y resistente al fuego RF30. Cilindro europerfil Serie E.

ESPECIFICACIONES

La función antipánico interior y exterior, de nueca pasante, permite que al accionar la manilla desde el interior el picaporte y la palanca se retiran permitiendo una salida rápida sin emplear la llave.
El dispositivo antitarjeta, impide que el picaporte se pueda retirar mediante una tarjeta puesto que queda bloqueada.
Cerradura resistente al fuego (RF30) (RF30), Certificada UNE-EN 12209:2004.
Esta cerradura presenta una alta resistencia a la corrosión gracias a la caja cerrada de acero galvanizado.

Características

Variante	1901T-4-60D-00
Acabado Estándar del Frente	Acero Inoxidable
Longitud del Frente	240
Ancho del Frente	23
Espesor del Frente	2.75
Material del Frente	Acero
Acabado Estándar de la Caja	Bicromatado
Altura de la Caja (mm)	175
Espesor de la Caja (mm)	14

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	Dibujo Técnico
-----	--------------------------------

pdf	certification1
-----	--------------------------------

pdf	certification2
-----	--------------------------------

pdf	certification3
-----	--------------------------------