



## SG61012 Zapato de seguridad S3 Talus GTX Low

Referencia: SG6101247  
 EAN-13: 7340093629263  
 Marca: Solid Gear

Talla: 47



### Descripción general

Talus GTX Low es una zapatilla de corte bajo discreta, pero aún repleta de una serie de características de alto rendimiento. Una sensación atlética gracias a una entresuela de poliuretano vertido de alta amortiguación junto con un gran agarre del patrón y el compuesto en la suela de goma. La parte superior está diseñada con cuero duradero de LWG combinado con microfibra liviana. La membrana de GORE-TEX® garantiza una alta transpirabilidad al tiempo que evita que el agua entre en el zapato. Lazada rápida para calzarse y descalzarse rápidamente. Para el usuario que prefiere los cordones tradicionales e incluso más discretos, los cordones rápidos se pueden cambiar por cordones negros complementarios. Puntera de fibra de vidrio y protección suave para las uñas. Función ESD según EN IEC 61340-4-3:2018. Empeine: Piel certificada por LWG y microfibra Forro: Malla Membrana: GORE-TEX® Suela: Goma resistente al aceite y al deslizamiento Entresuela: PU vertido Plantilla: Espuma de PU altamente transpirable Función: Cordones rápidos Ajuste: Ancho Tallas: 35-48 Norma de seguridad: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR Protección: puntera de fibra de vidrio y protección suave para las uñas

### Características

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Talla                              | 47                  |
| Cierre                             | Lazada rápida       |
| Tipo                               | Zapato de seguridad |
| Libre de metales (Sí/No)           | Sí                  |
| Puntera antiplastamiento (Sí/No)   | Sí                  |
| Suela antiperforación (Sí/No)      | Sí                  |
| Suela resistente al calor (Sí/No)  | Sí                  |
| Suela resistente al aceite (Sí/No) | Sí                  |
| Resistente al agua (Sí/No)         | Sí                  |
| Impermeable (Sí/No)                | Sí                  |
| Forro de invierno (Sí/No)          | No                  |
| Empeine ventilado (Sí/No)          | No                  |

### Certificaciones

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Certificación | EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR |
|---------------|------------------------------------|

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,20 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Unidad de contenido              | Pieza       |
| Cantidad de contenido            | 1.00        |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,35        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 33,30       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 22,50       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 11,80       |
| Presentación                     | Caja cartón |

### Clasificación

|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / CALZADO (08040909) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|