



QUIADSA FIJA+PLUS MS-EXPRESS

Referencia: 52503222
 EAN-13: 8425608303803
 Marca: QUIADSA

COLOR: Blanco
 CAPACIDAD: Cartucho 290 ml

- **Alta Adhesión:** La tecnología de polímero MS asegura una adhesión superior en una amplia variedad de materiales, incluidos metales, plásticos y vidrios.
- **Rápida Cura por Humedad:** Su capacidad para curarse rápidamente al exponerse a la humedad del aire acelera los tiempos de trabajo y mejora la eficiencia.
- **Facilidad de Aplicación:** Su consistencia hace que sea fácil de aplicar, requiriendo poco o ningún pretratamiento de la superficie.
- **Durabilidad a Largo Plazo:** Su resistencia a factores ambientales como la intemperie y los productos químicos garantiza una solución de sellado duradera.

Descripción general

Descripción

El Sellador elástico de polímero High Tack es una formulación de última generación a base de polímeros de tipo MS (silano modificado).

Este sellador altamente elástico se cura por humedad, lo que lo convierte en una solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de sellado y adhesión.

Ofrece un excelente rendimiento en términos de adhesión, flexibilidad y durabilidad.

Es resistente al agua, a la intemperie y a la mayoría de los productos químicos comunes, lo que lo convierte en una elección robusta para sellado tanto en interiores como en exteriores.

Propiedades

Sujeta en 5 segundos.

No merma.

No amarillea.

Elasticidad permanente.

Pintable

Aplicaciones

Pegado directo, sujeción inmediata.

Ideal para trabajos donde se requiera gran fuerza de pegado y rapidez de sujeción.

Pegados de planchas galvanizadas, metales férreos o no férreos, elemento de caravanas o camiones.

Sellado elástico en la industria.

Sellado juntas entre materiales iguales y distintos como juntas entre elementos prefabricados, marco/obra, carpintería metálica, canales de desagües, instalaciones de aire acondicionados o frigoríficas.

Adhesión

Excelente adhesión sobre: Hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales como aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc., la mayoría de los plásticos termoplásticos (excepto polietileno o PTFE) o termoendurecibles.

Buena adhesión sobre superficies húmedas.

Características

COLOR	Blanco
CAPACIDAD	Cartucho 290 ml

Acabados

Color	Blanco
-------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	23

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartucho; cánula

Clasificación

UNSPSC	· Componentes y Suministros de Manufactura / Pinturas y bases y acabados / Acabados en general / Sellantes (31211704)
--------	---

Enlaces

pdf	FT FIJA+PLUS MS EXPRESS ES
-----	--