

## TEMPILSTIK

Referencia: 28329  
EAN-13: 0048615283296  
Marca: TEMPIL



Temperatura: 215 C / 419 F



- 116 temperaturas disponibles de 38 °C (100 °F) a 1093 °C (2000 °F).
- La barra se derrite en forma instantánea a la temperatura designada para una inspección visual sencilla e inmediata.
- Sin calibración, 100 % de confiabilidad.
- Precisión de +/- 1 % Fahrenheit y +/- 3% Celsius.
- Cumple con los requisitos de temperatura de precalentamiento de AWS D1.1, con las secciones I, III y VIII del código ASME, y con el código ANSI/ASME B31.1 y B31.3.

### Descripción general

#### Indicador de temperatura de superficie rápido y preciso

Dada su precisión, confianza y cumplimiento desde hace más de 80 años, Tempilstik® es la barra indicadora de temperatura original con la mejor combinación de precisión y conveniencia para la medición de temperatura de superficie. Diseñada especialmente para la indicación de temperatura precisa en aplicaciones de tratamiento térmico de precalentamiento, entre pasadas y posterior a la soldadura, Tempilstik® es la opción líder de la industria para los trabajos más críticos. Tenga en cuenta que el color de los Tempilstik® no forma parte de su función porque la señal de temperatura se indica mediante la fusión. El color del indicador está sujeto a cambio sin previo aviso.

116 temperaturas disponibles de 38 °C (100 °F) a 1093 °C (2000 °F).

La barra se derrite en forma instantánea a la temperatura designada para una inspección visual sencilla e inmediata. Sin calibración, 100 % de confiabilidad.

Precisión de +/- 1 % Fahrenheit y +/- 3% Celsius.

Cumple con los requisitos de temperatura de precalentamiento de AWS D1.1, con las secciones I, III y VIII del código ASME, y con el código ANSI/ASME B31.1 y B31.3.

Número de pieza, temperatura y código de lote impresos en toda la barra para una mejor trazabilidad.

Fabricado en EE. UU.

### Características

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Temperatura        | 215 C / 419 F |
| Temperatura de uso | 215 C / 419 F |

### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 14.2 |
| Ancho artículo (cm) | 6.8  |
| Alto artículo (cm)  | 2.9  |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

## Enlaces

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| pdf   | <a href="#">documento</a> |
| video | <a href="#">vídeo</a>     |

---