



0 048615 460093 >

## LEAK-TITE®

Referencia: 46009  
EAN-13: 0048615460093  
Marca: LACO

Envase: 1/4 PT BIC

- Presiones: 1500 psi (102 bar) para gas, 5000 psi (340 bar) para líquido.
- Temperatura de sellado: de -46 °C a 260 °C (de -50 °F a 500 °F).
- Contiene partículas de PTFE para obtener mayor poder de sellado.
- No se endurece ni se seca con el tiempo, continúa siendo flexible para facilitar el desmontaje.
- Seguro, no tóxico, no contiene solventes.

### Descripción general

#### Sellador para roscas económico con PTFE

Este sellador azul es excelente para sellar agua, aire, vapor, gas natural, refrigerantes, gasolina y amoniaco. LEAK-TITE Azul también es ideal para usar en líneas de producción y plantas de fabricación.

Presiones: 1500 psi (102 bar) para gas, 5000 psi (340 bar) para líquido.

Temperatura de sellado: de -46 °C a 260 °C (de -50 °F a 500 °F).

Contiene partículas de PTFE para obtener mayor poder de sellado.

No se endurece ni se seca con el tiempo, continúa siendo flexible para facilitar el desmontaje.

Seguro, no tóxico, no contiene solventes.

Se quita fácilmente de las manos y la ropa, limpieza rápida y sencilla.

NO UTILIZAR EN SERVICIO DE OXÍGENO, UTILIZAR LA PASTA OXYTITE O LA CINTA DE PTFE SLIC-TITE

### Características

Envase 1/4 PT BIC

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |