

OYLTITE STIK

Referencia: 11475
EAN-13: 0048615114750
Marca: LACO



- Presión de hasta 15 psi (1 bar)
- Detiene las fugas rápidamente para reparaciones provisionales de tanques de aceite y gasolina
- Aplique directamente al tanque de combustible sin necesidad de drenarlo; se demora menos tiempo en detener la fuga
- Fabricado en EE. UU.

0  048615 114750 >

Descripción general

Compuesto epoxi para reparación de equipos de baja presión

Utilice Oyltite-Stik para una reparación rápida y provisoria de pequeñas fugas del motor. Detiene las fugas de aceite y gasolina sin la necesidad de drenar el equipo. Utilice Oyltite-Stik en tanques de gas de presión baja, tanques de aceite y otros equipos.

Presión de hasta 15 psi (1 bar)

Detiene las fugas rápidamente para reparaciones provisionales de tanques de aceite y gasolina

Aplique directamente al tanque de combustible sin necesidad de drenarlo; se demora menos tiempo en detener la fuga

Fabricado en EE. UU.

Dimensiones

Largo artículo (cm)	10.5
Ancho artículo (cm)	8
Alto artículo (cm)	6.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	documento
-----	---------------------------