

LACO EPOXY STK

Referencia: 19571
EAN-13: 0048615195711
Marca: LACO



0 048615 195711 >

- Soporta temperaturas de hasta 121 °C (250 °F)
- Endurece entre 5 a 10 minutos y se cura por completo a las 24 horas para que su sistema pueda estar nuevamente en funcionamiento en poco tiempo
- Se puede aplicar bajo agua para reparar fugas en tubos sumergidos
- Después de una hora, se puede perforar, aterrajar, limar, aserrar, lijar y pintar para terminar fácilmente el trabajo en poco tiempo
- Fabricado en EE. UU.

Descripción general

Compuesto epoxi para reparación de sistemas de tuberías de agua

Las fugas y grietas de los sistemas de agua se pueden sellar fácilmente con Epoxy-Stik. Este epoxy se puede utilizar sin riesgos en sistemas de agua potable y se endurece en un período de 5 a 10 minutos. Simplemente quite el envoltorio protector y mezcle los dos componentes.

Soporta temperaturas de hasta 121 °C (250 °F)

Endurece entre 5 a 10 minutos y se cura por completo a las 24 horas para que su sistema pueda estar nuevamente en funcionamiento en poco tiempo

Se puede aplicar bajo agua para reparar fugas en tubos sumergidos

Después de una hora, se puede perforar, aterrajar, limar, aserrar, lijar y pintar para terminar fácilmente el trabajo en poco tiempo

Fabricado en EE. UU.

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,78
Largo artículo (cm)	22.5
Ancho artículo (cm)	17
Alto artículo (cm)	6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1