



## Stabila Láser de líneas en cruz LAX 50

Referencia: 167899

EAN-13: 4005069167899

Marca: Stabila

- Manejo extremadamente sencillo con un único botón.
- Líneas láser largas y bien visible.
- Uso versátil gracias a la combinación de trípode/barra telescópica.

### Descripción general

#### Uso extremadamente versátil

Láser de líneas en cruz autonivelante con un manejo extremadamente sencillo con un único botón.

Líneas láser horizontales y verticales largas y nítidas: visibles hasta una distancia de 10 m.

La clave: la combinación de trípode/barra telescópica para un posicionamiento flexible del láser a la altura de trabajo deseada.

El trípode cubre una altura de trabajo de 60 a 100 cm.

El láser puede girarse 360° en el trípode.

Las patas del trípode pueden unirse para formar una barra telescópica: el láser puede posicionarse a voluntad hasta una altura de 275 cm.

Rápida autonivelación mediante la tecnología de péndulo adaptada al lugar de construcción.

Clase de protección IP 53: Protección contra depósitos de polvo en el interior, protección contra salpicaduras de agua (hasta 60° frente a la vertical).

Múltiples posibilidades de fijación para la barra telescópica: entre el suelo y el techo y en los marcos de puertas y ventanas.

El dispositivo de fijación integrado también resulta adecuado para la fijación en tubos de calefacción.

### Aplicación

En trabajos de alicatado, p. ej. para ajustar las baldosas y paredes.

En trabajos de carpintería y ebanistería, p. ej. alineación en paralelo de muebles bajos y armarios.

Para trabajos de fontanería, p. ej. para la alineación horizontal y vertical de abrazaderas.

Para trabajos de instalación eléctrica, p. ej. alineación de líneas o canaletas de cables.

En trabajos de decoración, p. ej. para empapelar y colocar cenefas.

## Características

Categoría láser	2
Potencia	< 1 mW
Longitud de onda del láser	635 nm
Precisión de nivelación +/-	0,5 mm/m
Autonivelación	Sí
Dirección del rayo	vertical/horizontal
Alcance de la línea visible	10 m
Autonomía	30 h
Alimentación de tensión	pila
Tipo de pila	AA
Número de pilas	3
Clase de protección	IP 53
Con soporte para trípode	Sí
Temperatura de servicio mín.	-10 °C

## Acabados

Color	amarillo
-------	----------

## Certificaciones

Garantía	2 años
----------	--------

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	12,50 cm
Ancho artículo (cm)	7,00 cm
Alto artículo (cm)	11,00 cm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,25
Producto empaquetado: largo (cm)	17,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	65,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,50

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual para MPLAX50</a>
pdf	<a href="#">Declaración de Garantía</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Principal</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Producto</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Producto</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Producto</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Producto</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Producto</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Entorno</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Entorno</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Entorno</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Entorno</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Entorno</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Entorno</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Entorno</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Entorno</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Entorno</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Dibujo</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Producto</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Producto</a>
imagen alta resolución - TIFF	<a href="#">Imagen Principal</a>