



4 005069 191108 >

Stabila Láser de líneas en cruz LAX 50 G

Referencia: 191108
EAN-13: 4005069191108
Marca: Stabila

- Líneas láser verdes para una visibilidad óptima.
- Líneas láser especialmente largas y finas para un trabajo exacto.
- Para trabajos de nivelación en hasta 30 m de distancia.
- Manejo extremadamente sencillo con un único botón.
- Plataforma multifunción para un posicionamiento y fijación flexibles.

Descripción general

Sencillo. Mejor. Más visible. El todoterreno rentable con claras líneas láser verdes.

Láser de líneas en cruz autonivelante con líneas láser especialmente claras, finas y verdes: gracias a la tecnología GREENBEAM de STABILA ofrece una visibilidad óptima hasta 30 m.

Uso versátil para trabajar con rapidez directamente sobre las líneas láser largas: 1 línea horizontal y 1 línea vertical. Diodos láser de última generación que permiten ahorrar energía: con autonomía de hasta 7 horas.

Rápida autonivelación mediante la tecnología de péndulo adaptada al lugar de construcción.

Un único botón permite un manejo extremadamente sencillo.

Plataforma multifunción giratoria para el posicionamiento flexible del láser en el suelo y sobre trípodes (rosca de 1/4" y 5/8"). Potente sistema de imanes de neodimio para la fijación segura de la plataforma en elementos de construcción metálicos, p. ej. en perfiles en U. Agujero de suspensión para la fijación en la pared.

Dispositivo de fijación integrado en el láser para la fijación en tubos (diámetro máximo: 30 mm).

Nivel de burbuja esférico para la alineación previa del láser dentro del rango de autonivelación.

Clase de protección IP 53: Protección contra depósitos de polvo en el interior, protección contra salpicaduras de agua (hasta 60° en vertical).

Funda para cinturón para un cómodo transporte y un almacenaje seguro.

Aplicación

En trabajos de carpintería y ebanistería: alinear y montar armarios de cocina y alinear encimeras.

Para trabajos de instalación eléctrica: alinear enchufes, interruptores de luz o canaletas de cables.

Para trabajos de alicatado: marcar líneas de referencia.

En trabajos de fontanería, instalaciones sanitarias, calefacción y aire acondicionado: alinear abrazaderas y tuberías.

En trabajos de decoración: trabajos de recubrimiento, colocación de cenefas, empapelado.

Características

Categoría láser	2
Potencia	< 1 mW
Longitud de onda del láser	510 - 530 nm
Rango de autonivelación +/-	4,5 °
Precisión de nivelación +/-	0,5 mm/m
Autonivelación	Sí
Dirección del rayo	vertical/horizontal
Alcance de la línea visible	30 m
Autonomía	7 h
Alimentación de tensión	pila
Tipo de pila	AA
Número de pilas	3
Clase de protección	IP 53
Con soporte para trípode	Sí

Acabados

Color	amarillo
-------	----------

Certificaciones

Garantía	2 años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	12,50 cm
Ancho artículo (cm)	7,00 cm
Alto artículo (cm)	11,00 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,70
Producto empaquetado: alto (cm)	13,80

Enlaces

pdf	Manual para MPLAX50G
pdf	Declaración de Garantía
pdf	Folleto
enlace	formato mp16
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Principal
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Producto
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Producto
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Producto
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Producto
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Detalle
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Detalle
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Detalle
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Dibujo
imagen alta resolución - TIFF	Dibujo
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Producto
imagen alta resolución - EPS	Código de Barras