



Referencia: 78 13 125  
EAN-13: 4003773035398  
Marca: Knipex

Medida: 125 mm



- Con receptor para evitar la pérdida de alambres.
- Dureza aprox. de los filos de corte 54 HRC.
- Filos rectificados muy afilados.
- Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes a partir de Ø 0,2 mm.
- Con muelle y limitador de apertura y cabeza en punta, sin bisel.

### Descripción general

Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados p. ej. en electrónica y mecánica de precisión

Filos rectificados muy afilados sin bisel

Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes a partir de Ø 0,2 mm

Corte de cizalla con micro desplazamiento controlado del canto de corte para un corte ultrapreciso incluso de hilos finísimos y una larga vida útil

Articulación con remache de acero afinado

Movimiento extremadamente suave que evita la fatiga del operario

Con muelle y limitador de apertura

### Características

Medida	125 mm
Mangos	con fundas multicomponentes
Cabeza	pulida
Bisel	Filo sin bisel
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	0.2 - 1.6 mm
Ancho de la cabeza	13.5 mm
Longitud de boca	9 mm
Grosor de la boca	7.5 mm
Conforme a REACH	No contiene SVHC

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	13 cm
Ancho artículo (cm)	4.8 cm
Alto artículo (cm)	1.2 cm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,20
Producto empaquetado: alto (cm)	4,80

## Clasificación

eClass	21-04-03-02
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Alicates electrostáticos (27112149)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Información de 78 13 125</a>
video	<a href="#">Video producto</a>