

Rennsteig Pelacables de precisión



Referencia: 708 269 3
 EAN-13: 4049002011467
 Marca: Rennsteig

Capacidad de pelado: 4 - 6 - 10 mm²

- Pelado en forma de arrastre, incluso de materiales aislantes difíciles de pelar de PTFE, silicona, Radox®, Kapton® y goma
- Cuchillas ajustadas a la respectiva sección del conductor e intercambiables
- Con tope longitudinal para trabajos repetitivos con la misma longitud de pelado

Para cables solares, ajustado especialmente a los aislamientos multicapa y Radox®. Con soporte de cables adicional para un mejor centrado de los conductores con aislamiento multicapa en los perfiles para pelar

Descripción general

Puede utilizarse independientemente de la resistencia del material.
 Sin aplastamiento ni deformación de los extremos del cable.
 Retorno automático de las cuchillas de pelado a la posición inicial.

Características

Capacidad de pelado	4 - 6 - 10 mm ²
Medida	195 mm
Mangos	2 componentes

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	25,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,50
Producto empaquetado: alto (cm)	5,50

Enlaces

pdf [7082693_Rennsteig_ficha técnica](#)