



4 003644 014606 >

Hedi Distribuidor de corriente suspendido

Referencia: KVE6000
EAN-13: 4003644014606
Marca: Hedi

- Versión eléctrica. IP44
- Con 6 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico
- Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa o bloqueada por sobrecalentamiento
- Capacidad máxima 3,5 kW
- Con 2 cadenas de eslabones galvanizados y mosquetón para la suspensión

Descripción general

Distribuidor de corriente en suspensión

Perfecto para uso en construcción, artesanía e industria, gracias a su tamaño compacto.

Consta de fusibles integrados y dispositivos de protección personal que garantizan su seguridad.

Puede conectar fácilmente el distribuidor colgante a su red doméstica mediante las conexiones roscadas robustas y de alta calidad en la parte superior.

Con 6 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico.

Potencia máxima 3,5 kW.

El distribuidor colgante se puede colgar de forma segura en la cadena (2 m) del mosquetón.

Está equipado con un mango resistente que también podrá utilizar para colgar herramientas.

Características

Versión	Eléctrica
Capacidad máxima	3.5 kW
Tomas	6 Tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico
Bloqueo por sobrecalentamiento	Sistema diagnóstico HEDI DiagS
Complementos	2 Cadenas de eslabones galvanizados y mosquetón para la suspensión
IP	IP44

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,40
Largo artículo (cm)	30.00 cm
Ancho artículo (cm)	22.50 cm
Alto artículo (cm)	18.00 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,40
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,50
Producto empaquetado: alto (cm)	18,00