

Rennsteig Pelacables para instalaciones fotovoltaicas



Referencia: 708 269 6
 EAN-13: 4049002087394
 Marca: Rennsteig

- Pelado en forma de arrastre, incluso de materiales aislantes difíciles de pelar de PTFE, silicona, Radox®, Kapton® y goma
- Cuchillas ajustadas a la respectiva sección del conductor e intercambiables
- Con tope longitudinal para trabajos repetitivos con la misma longitud de pelado



Descripción general

Pelacables para instalaciones fotovoltaicas

Con tope longitudinal para un pelado de calidad, sin daños y un corte de todos los cables eléctricos de uno o varios conductores.

Sin aplastamientos ni deformación de los extremos del cable.

Cuchillas con forma adaptadas con alta precisión a la correspondiente sección del cable y retorno automático a la posición inicial.

Características

Medida	200 mm
Capacidad de pelado	4,00 / 6,00 / 10,00 mm ²
Capacidad de Ø	3,00 / 3,90 / 5,00 mm
Mango	2 componentes

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	25,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,50
Producto empaquetado: alto (cm)	5,50

Enlaces

pdf [7082696_Rennsteig_ficha técnica](#)