

Scangrip Frontal LED HEAD LITE

Referencia: 035669
EAN-13: 5708997356692
Marca: Scangrip



- 150-15 lúmenes
- Sensor para encendido/apagado y regulación de la luz en rango de 10 % a 100 %
- Duración batería: 1,5h (MAX) / 15h (MIN)
- RECARGABLE. Batería 3.7V/800 mAh Li-ion
- IP54

5 708997 356692 >

Descripción general

Linterna frontal LED COB profesional recargable (cable cargador incluido) con sensor sin contacto.

HEAD LITE posee la tecnología LED COB de alta eficiencia que garantiza una iluminación súper brillante del área de trabajo, hasta 150 lúmenes.

Función de atenuación continua desde el 10 % hasta el 100 % que le permite ajustar fácilmente la salida de luz a la tarea de trabajo.

La función de sensor sin contacto facilita el encendido/apagado de la lámpara con solo agitar la mano frente a ella. De esta manera, puede activar el faro con guantes gruesos y evitar tocar el botón del interruptor con las manos sucias. Para evitar una activación involuntaria, debe activar el sensor con un doble movimiento.

El faro resistente al agua (IP54) está diseñado para proporcionar una iluminación óptima de la luz de trabajo con 2 funciones de iluminación diferentes en una: un ángulo de haz de luz que ilumina toda el área de trabajo y un ángulo de haz enfocado para inspección o uso a larga distancia. El cabezal de la lámpara se ajusta fácilmente para obtener el ángulo de iluminación de trabajo óptimo.

Los SCANGRIP HEAD LITE se prueban de acuerdo con el estándar ANSI/NEMA FL1

// El diseño de HEAD LITE es único y está cubierto por la patente de diseño de la UE RCD No 4070035".

Características

Luz principal. Flujo luminoso	15-150 lúmenes
Luz principal. Fuente de luz	LED COB
Luz principal. Rendimiento LED	127 lm/w
Luz principal. Salida de luz ajustable	2 niveles
Luz principal. Ángulo de haz	120°
Luz secundaria. Flujo luminoso máximo	75 lúmenes
Luz secundaria. Fuente de luz	LED SMD
Luz secundaria. Ángulo de haz	15°
Fuente de alimentación	Batería recargable (iones de litio)
Tiempo de funcionamiento con mínimo lúmenes	15 horas
Tiempo de funcionamiento con máximo lúmenes	1.5 horas
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C
IP	IP54
Protección contra impactos	K07

Dimensiones

Largo artículo (cm)	4,1 cm
Ancho artículo (cm)	4,1 cm
Alto artículo (cm)	7,4 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50
Producto empaquetado: alto (cm)	5,50

Clasificación

UNSPSC	- Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Proyectores móviles / Lámpara de mano portátil (39112006)
--------	---

Enlaces

pdf	035669 - Declaración de Conformidad UE
pdf	035669 - Manual de Instrucciones