



## Lessmann Cepillo circular alambre inox. ondulado

Referencia: 344362  
EAN-13: 4017359047408  
Marca: Lessmann

Ø del cepillo "D": 150 mm  
Altura del cepillo "A": 22-24 mm

- Cepillo circular ondulado
- Desbarbar, decapar, desincrustar, limpieza de cordón de soldadura.
- Pelo Inoxidable ROF 0,30 mm
- Anclaje multicasquillo

### Descripción general

Cepillo circular de alambre inoxidable ondulado

Los cepillos circulares con alambre ondulado encuentran múltiples aplicaciones en el tratamiento de superficies: eliminación de óxido, pintura, suciedad y capas de aislamiento, desbarbado y pulido.

Los cepillos LESSMANN de acero inoxidable son fácilmente identificables por los discos de color verde.

### Características

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Ø del cepillo "D"      | 150 mm                      |
| Altura del cepillo "A" | 22-24 mm                    |
| Diámetro del tubo "R"  | 40 mm                       |
| Longitud del pelo "H"  | 33 mm                       |
| Espesor del pelo       | 0.30 mm                     |
| Diámetro de amarre "d" | ø40/32/1"/22.2/20/16/ ø1/2" |
| RPM (Máx)              | 6000 RPM (Máx)              |

### Acabados

|          |                  |
|----------|------------------|
| Material | Acero inoxidable |
|----------|------------------|

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

### Enlaces

|        |   |
|--------|---|
| pdf    | <a href="#">Lessmann Información Técnica</a>        |
| pdf    | <a href="#">Lessmann Seguridad</a>                  |
| pdf    | <a href="#">Lessmann Indicaciones Uso Seguridad</a> |
| enlace | <a href="#">Video Lessmann ondulado</a>             |