



Referencia: 355762
EAN-13: 4017359020999
Marca: Lessmann

Ø del cepillo "D": 178 mm
Altura del cepillo "A": 23-27 mm

- Cepillo circular ondulado
- Desbarbar, decapar, desincrustar, limpiar, retirar, residuos de caucho y cascarilla.
- Pelo acero latonado STM 0,30 mm
- Anclaje multicascos

Descripción general

Cepillo circular de alambre latonado ondulado

Los cepillos circulares con alambre ondulado encuentran múltiples aplicaciones en el tratamiento de superficies: eliminación de óxido, pintura, suciedad y capas de aislamiento, desbarbado y pulido.

Características

Ø del cepillo "D"	178 mm
Altura del cepillo "A"	23-27 mm
Diámetro del tubo "R"	50 mm
Longitud del pelo "H"	37 mm
Espesor del pelo	0.30 mm
Diámetro de amarre "d"	Ø50/32/1"/22.2/20/16/ Ø1/2"
RPM (Máx)	6000 RPM (Máx)

Acabados

Material	Acero latonado
----------	----------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Lessmann_Información Técnica
pdf	Lessmann_Seguridad
pdf	Lessmann_Indicaciones Uso_Seguridad
enlace	Video Lessmann ondulado