

## Lessmann Cepillo circular alambre latonado ondulado



4 017359 202371 >

Referencia: 365763  
EAN-13: 4017359202371  
Marca: Lessmann

Ø del cepillo "D": 200 mm  
Altura del cepillo "A": 35-40 mm

- Cepillo circular ondulado
- Desbarbar, decapar, desincrustar, limpiar, retirar, residuos de caucho y cascarilla.
- Pelo acero latonado STM 0,30 mm
- Anclaje multicasquillo

### Descripción general

Cepillo circular de alambre latonado ondulado

Los cepillos circulares con alambre ondulado encuentran múltiples aplicaciones en el tratamiento de superficies: eliminación de óxido, pintura, suciedad y capas de aislamiento, desbarbado y pulido.

### Características

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Ø del cepillo "D"      | 200 mm                      |
| Altura del cepillo "A" | 35-40 mm                    |
| Diámetro del tubo "R"  | 50 mm                       |
| Longitud del pelo "H"  | 48 mm                       |
| Espesor del pelo       | 0.30 mm                     |
| Diámetro de amarre "d" | ø50/32/1"/22.2/20/16/ ø1/2" |
| RPM (Máx)              | 6000 RPM (Máx)              |

### Acabados

|          |            |
|----------|------------|
| Material | Acero gris |
|----------|------------|

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,10 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

## Enlaces

|        |   |
|--------|---|
| pdf    | <a href="#">Lessmann_ Información Técnica</a>       |
| pdf    | <a href="#">Lessmann_Seguridad</a>                  |
| pdf    | <a href="#">Lessmann_Indicaciones Uso_Seguridad</a> |
| enlace | <a href="#">Video Lessmann ondulado</a>             |