

Lessmann Cepillo circular alambre inox. trenzado



Referencia: 472811
EAN-13: 4017359013687
Marca: Lessmann

Ø del cepillo "D": 115 mm
Ø de amarre "d": 22,2 mm

- Cepillo circular trenzado
- Desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar
- Para trabajos en alta velocidad.
- Pelo acero Inox ROH 0,50 mm de alta resistencia
- Anclaje D22,2 mm / M14x2,0 mm

Descripción general

Cepillo circular alambre inoxidable trenzado

Los cepillos circulares trenzados se utilizan tanto en amoladoras angulares como en máquinas fijas, para la preparación y el tratamiento posterior de soldaduras. Eliminan cascarilla, óxido, laca, escoria y restos de goma.

Los mechones están trenzados hacia la izquierda con el fin de minimizar la apertura de los mechones en el caso de que el cepillo no sea utilizado de la manera correcta. De esta forma se alarga la vida útil del cepillo.

Los cepillos LESSMANN de acero inoxidable son fácilmente identificables por los discos de color verde.

Consejo de uso: durante el uso vaya dando vuelta al cepillo, de esta forma mantendrá afiladas las puntas de los mechones.

Características

Ø del cepillo "D"	115 mm
Ø de amarre "d"	22,2 mm
Altura del cepillo "A"	14 mm
Longitud del pelo "H"	24 mm
Espesor del pelo	0.50 mm
Número de mechones "Z"	20 mechones
RPM (Máx)	12500 RPM (Máx)

Acabados

Material	Acero inox. de alta resistencia
----------	---------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Lessmann_Información Técnica
pdf	Lessmann_Seguridad
pdf	Lessmann_Indicaciones Uso_Seguridad
enlace	Video Lessmann_trenzado