

## Bohrkraft Broca rectificada HSS-G DIN 338 tipo N con mango reducido



Referencia: 11100102050  
EAN-13: 4014691108712  
Marca: Bohrkraft

Medida: 20,5 mm en BC-QuadroPack

- Para uso general
- Punta en cruz
- Color plateado
- Para trabajos de taladro con mayores cargas y alta concentricidad en metal, por ejemplo acero, hierro sinterizado etc.



### Descripción general

Brocas helicoidales HSS-G DIN 338 rectificadas - Eje reducido

Broca helicoidal según DIN 338, HSS-G rectificado brillante, forma N.

Con rectificado transversal según DIN 1412 C.

Con mango torneado de 10 x 30 mm.

Ángulo superior 118°.

De uso general, para mecanizar los materiales más comunes y acero hasta 800 N/mm².

### Características

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Medida                      | 20,5 mm en BC-QuadroPack |
| Longitud total              | 225 mm                   |
| Longitud de trabajo/espiral | 145 mm                   |
| Vástago                     | 13 mm                    |
| DIN                         | 338                      |
| Tipo                        | N                        |
| Forma                       | C                        |
| Forma del eje               | Cil. reducido            |
| Profundidad de perforación  | 5xD                      |
| Ángulo de punta             | 118°                     |

### Acabados

|          |       |
|----------|-------|
| Material | HSS-G |
|----------|-------|

### Dimensiones

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Largo artículo (cm) | 22.5 cm |
|---------------------|---------|

### Datos packaging

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Unidad de contenido   | Pieza      |
| Cantidad de contenido | 1.00       |
| Presentación          | QuadroPack |