

Bohrcraft Broca rectificada Profi Basic HSS-G DIN 338 tipo N



Referencia: 11190100610
EAN-13: 4014691258349
Marca: Bohrcraft

Medida: 6,1 mm en BC-QuadroPack // PROFÍ BASIC

- Calidad industrial
- Punta en cruz
- Templadas al vapor, color negro
- Para acero y fundición de acero aleado y no aleado, fundición gris, fundición malleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, fundición a presión, grafito, aleación de aluminio de viruta corta, latón y bronce



Descripción general

Brocas helicoidales HSS-G DIN 338 rectificadas

Calidad industrial para un mecanizado preciso.

Brocas helicoidales según DIN 338, rectificadas HSS-G, tipo N.

Templadas al vapor.

Ángulo superior de 118°, con rectificado transversal según DIN 1412 forma C.

Broca helicoidal de precisión mejorada con mayor concentricidad para taladrar en metal.

De uso general, para mecanizar los materiales más comunes como acero aleado y no aleado, fundición hasta 800 N/mm².

También es adecuada para taladrar aleaciones de aluminio, latón y bronce de viruta corta.

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Medida | 6,1 mm en BC-QuadroPack // PROFÍ BASIC |
| Longitud total | 101 mm |
| Longitud de trabajo/espiral | 63 mm |
| Vástago | 6,1 mm |
| DIN | 338 |
| Tipo | N |
| Forma | C |
| Forma del eje | zyl. |
| Profundidad de perforación | 5xD |
| Revestimiento | Templado al vapor |
| Ángulo de punta | 118° |

Acabados

| | |
|----------|-------|
| Material | HSS-G |
|----------|-------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|---------|
| Largo artículo (cm) | 10.1 cm |
|---------------------|---------|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Presentación | QuadroPack |