

Bohrkraft Broca rectificada Profi Plus HSS-G DIN 338 tipo N

Referencia: 11220301600
EAN-13: 4014691192384
Marca: Bohrcraft



Medida: 16,0 mm en BC-QuadroPack // PROFI PLUS

- Para acero y fundición de acero aleado y no aleado, fundición gris, fundición malleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, fundición a presión, grafito, aleación de aluminio de viruta corta, latón y bronce



Descripción general

Broca rectificada Profi Plus HSS-G DIN 338 tipo N

Calidad High-Tec para un mecanizado extremadamente preciso.

Broca helicoidal según DIN 338, HSS-G rectificado brillante, tipo N.

Ángulo superior 118°, con punta transversal según DIN 1412 forma C.

Broca industrial de precisión para trabajos normales de taladrado en materiales convencionales con una resistencia de hasta 800 N/mm² .

Para acero aleado, no aleado y acero fundido, fundición gris y dúctil, hierro nodular y aluminio fundido, hierro sinterizado, grafito, aleaciones de aluminio de viruta corta, latón y bronce.

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Medida | 16,0 mm en BC-QuadroPack // PROFI PLUS |
| Longitud total | 178 mm |
| Longitud de trabajo/espiral | 120 mm |
| Vástago | 16 mm |
| DIN | 338 |
| Tipo | N |
| Forma | C |
| Forma del eje | zyl. |
| Profundidad de perforación | 5xD |
| Ángulo de punta | 118° |

Acabados

| | |
|----------|-------|
| Material | HSS-G |
|----------|-------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|---------|
| Largo artículo (cm) | 17.8 cm |
|---------------------|---------|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Presentación | QuadroPack |