

Bohrkraft Broca rectificada Profi Plus HSS-G DIN 338 tipo N con mango reducido



Referencia: 11220311250
EAN-13: 4014691225488
Marca: Bohrcraft

Medida: 12,5 mm en BC-QuadroPack // PROFI PLUS

- Para acero y fundición de acero aleado y no aleado, fundición gris, fundición malleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, fundición a presión, grafito, aleación de aluminio de viruta corta, latón y bronce



Descripción general

Broca rectificada Profi Plus HSS-G DIN 338 tipo N con mango reducido

Calidad High-Tec para un mecanizado extremadamente preciso.

Broca helicoidal con mango reducido, según DIN 338, rectificado HSS-G, tipo N.

Ángulo superior 118°, con rectificado transversal según DIN 1412 forma C.

Broca industrial de precisión para trabajos normales de taladrado en materiales convencionales con una resistencia de hasta hasta 800 N/mm².

Para fundición de acero, fundición gris y dúctil, fundición nodular y fundición de aluminio, hierro sinterizado, grafito, aleaciones de aluminio de viruta corta, latón y bronce.

Características

Medida	12,5 mm en BC-QuadroPack // PROFI PLUS
Longitud total	151 mm
Longitud de trabajo/espiral	101 mm
Vástago	10 mm
DIN	338
Tipo	N
Forma	C
Forma del eje	Cil. reducido
Profundidad de perforación	5xD
Ángulo de punta	118°

Acabados

Material	HSS-G
----------	-------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	15.1 cm
---------------------	---------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	QuadroPack