

Bohrcraft Broca rectificada HSS-TiN DIN 338 tipo N Split Point



Referencia: 11300100520

EAN-13: 4014691010121

Marca: Bohrcraft

Medida: 5,2 mm en BC-QuadroPack

4  014691 010121 >

- Calidad profesional
- Punta en cruz
- Incrementa la duración y permite un corte más rápido
- Para taladro en metal como por ejemplo acero, fundición gris, hierro sinterizado etc. Recubrimiento TiN para mayor dureza superficial y mejores propiedades de deslizamiento
- Esto permite aumentar la vida útil de la herramienta y aumentar las velocidades de corte

Descripción general

Brocas helicoidales HSS-TiN DIN 338 Titánio

Ángulo superior 118°.

Con corte transversal según DIN 1412 forma C.

El revestimiento de TiN confiere a la broca una vida útil más larga.

De uso general, para mecanizar los materiales más comunes como acero aleado y no aleado, fundición hasta 800 N/mm².

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Medida | 5,2 mm en BC-QuadroPack |
| Longitud total | 86 mm |
| Longitud de trabajo/espiral | 52 mm |
| Vástago | 5,2 mm |
| DIN | 338 |
| Tipo | N |
| Forma | C |
| Forma del eje | zyl. |
| Profundidad de perforación | 5xD |
| Revestimiento | TiN |
| Ángulo de punta | 118° |

Acabados

| | |
|----------|-------|
| Material | HSS-G |
|----------|-------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 8.6 cm |
|---------------------|--------|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Presentación | QuadroPack |