



## Guante Sandy Latex Cold FAHER

Referencia: GDL109T10  
EAN-13: 8427429521152  
Marca: FAHER

Talla: 10

- **Excelente agarre:** La palma de látex brinda un agarre óptimo en superficies secas y húmedas, lo que mejora la destreza y la precisión en el manejo de objetos.
- **Flexibilidad y comodidad:** El material de poliéster utilizado en el dorso del guante permite una gran flexibilidad, lo que facilita el movimiento de las manos y reduce la fatiga durante largas jornadas de trabajo.
- **Protección contra riesgos laborales:** Este guante ofrece una barrera contra abrasiones leves, cortes y ciertos productos químicos, brindando una protección básica para una amplia gama de actividades laborales.
- **Mayor productividad:** La combinación de agarre y comodidad en este guante ayuda a los trabajadores a realizar sus tareas de manera más eficiente y segura, lo que puede mejorar la productividad en el lugar de trabajo.

### Descripción general

El guante poliéster con palma de látex es un tipo de equipo de protección personal diseñado para proporcionar comodidad y seguridad en diversas tareas industriales y laborales.

Está compuesto principalmente por una mezcla de poliéster, que brinda resistencia y flexibilidad, y una palma recubierta de látex, que mejora el agarre y la resistencia a ciertos líquidos y productos químicos.

Guante en poliéster con forro interior acrílico recubierto en napa que ayuda a mantener las manos estables en ambientes de frío.

Palma revestida en espuma de látex "Sandy" para un excelente agarre en entornos húmedos y secos.

Recubrimiento de látex hasta el puño en el dorso para garantizar la impermeabilidad.

Para uso en construcción, albañilería, carretilleros, carga y descarga, residuos, etc.

### Recomendaciones de uso:

Utilice estos guantes para tareas que requieran un buen agarre y protección contra posibles riesgos mecánicos y químicos.

Verifique que el tamaño del guante se ajuste correctamente a su mano para garantizar un ajuste adecuado.

No utilice estos guantes cerca de maquinaria en movimiento sin la debida capacitación y autorización.

Evite el contacto con objetos punzantes o cortantes que puedan dañar la palma de látex.

Siempre inspeccione los guantes antes de su uso para detectar signos de desgaste o deterioro.

### Advertencias:

**NO utilizar este guante con maquinaria en movimiento debido al riesgo de atrapamiento.**

**Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas.**

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente los guantes con agua y jabón suave para mantener su higiene y prolongar su vida útil.

Evite el contacto con solventes y productos químicos corrosivos que puedan dañar el recubrimiento de látex.

Almacene los guantes en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y fuentes de calor, para evitar su deterioro prematuro.

### Sectores industriales de aplicación:

Construcción y obras públicas

Industria manufacturera y ensamblaje

Agricultura y jardinería  
Trabajos de mantenimiento y reparación  
Almacenes y logística  
Industria automotriz  
Trabajos de limpieza y servicios generales

### Características

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Talla                             | 10                                                                   |
| Categoría                         | EN388:2016                                                           |
| Riesgos mecánicos                 | 3231 X                                                               |
| Resistencia a la abrasión         | Nivel 3 - 2000 Ciclos                                                |
| Resistencia al corte por cuchilla | Nivel 2 - Índice 2,5                                                 |
| Resistencia al rasgado            | Nivel 3 - Newtons 50                                                 |
| Resistencia a la perforación      | Nivel 1 - Newtons 20                                                 |
| Resistencia al corte ISO          | X                                                                    |
| Apto uso alimentario              | No                                                                   |
| Tipo de aislamiento               | Mecánico - Térmico                                                   |
| Uso recomendado                   | construcción, albañilería, carretilleros, carga y descarga, residuos |

### Acabados

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Color    | Negro - Azul                       |
| Material | Poliéster - látex                  |
| Acabado  | Palma revestida en espuma de látex |

### Certificaciones

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Garantía      | 3 Años                                        |
| Certificación | Marcado CE - Riesgo mecánico EN388:2016-3231X |

### Datos packaging

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Unidad de contenido   | Pieza             |
| Cantidad de contenido | 120.00            |
| Presentación          | ETIQUETA COLGANTE |

### Clasificación

|        |                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa de seguridad / Guantes de protección (46181504) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / GUANTES (08040902)                                                                         |

### Enlaces

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| pdf | <a href="#">DECLARACION CE</a> |
|-----|--------------------------------|