

## Film polietileno blanco



8 435310 190240 >

Referencia: 10075  
EAN-13: 8435310190240  
Marca: FUN AND GO

Medidas (en m): 3x25

- Alta resistencia a la rotura: Aunque el film puede deformarse, su resistencia a la rotura asegura durabilidad y confiabilidad en su uso, minimizando el riesgo de daños.
- Reducción de deslizamientos: Gracias a su composición sin carga electrostática, el film texturado proporciona una mayor adherencia y estabilidad en superficies, evitando deslizamientos accidentales.
- Mayor seguridad y eficiencia: Al reducir los deslizamientos y retener eficazmente las salpicaduras de pintura, el usuario puede trabajar con mayor seguridad y eficiencia, evitando accidentes y mejorando la calidad del trabajo.
- Sostenibilidad: Al ser 100% reciclable, el usuario contribuye a la protección del medio ambiente, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo prácticas sostenibles.

### Descripción general

El film de polietileno de baja densidad (LDPE) texturado es un producto diseñado específicamente para el control y manejo de salpicaduras de pintura en diversas aplicaciones.

Gracias a su composición y textura única, este film es capaz de retener las salpicaduras de pintura, permitiendo que estas se sequen más rápido en su superficie.

A diferencia de los films de polietileno sin carga electrostática, el film texturado presenta menos deslizamiento, lo que proporciona una mayor estabilidad y seguridad durante su uso.

Aunque el material puede deformarse bajo presión, su estructura es altamente resistente a la rotura, lo que lo hace ideal para aplicaciones tanto horizontales como verticales.

Además, es un producto 100% reciclable, lo que contribuye a la sostenibilidad y reducción de residuos.

Con un espesor de G150, este film ofrece una protección robusta y confiable en diversas condiciones.

### Film de polietileno texturado

Film de Polietileno (LDPE) texturado que por su composición y textura, retiene las salpicaduras de pintura y secan antes.

Desliza menos que un polietileno sin carga electrostática.

Se deforma pero es resistente a la rotura.

Utilización horizontal y vertical.

100% reciclable.

Espesor: G150

### Recomendaciones de uso:

Utilizar en superficies limpias y secas para maximizar la adherencia del film.

Aplicar el film en áreas donde se realicen trabajos de pintura o similares para controlar salpicaduras.

Asegurar que el film esté bien fijado en superficies verticales para evitar desplazamientos.

Cortar el film a la medida adecuada para cubrir completamente el área deseada.

Retirar el film con cuidado después de su uso para evitar la dispersión de restos de pintura.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Almacenar en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol para evitar la degradación del material.

Limpiar el film de cualquier residuo de pintura antes de su almacenamiento para prolongar su vida útil.

Revisar periódicamente el estado del film almacenado para asegurar que no presente daños o deterioro antes de su próximo uso.

### Características

Medidas (en m)	3x25
Espesor (galga)	G150
Reciclabilidad	Si
Reutilizable	Si
Permeabilidad al aire	No

### Acabados

Color	Blanco
Material	Polietileno

### Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	2500
Ancho artículo (cm)	300

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,70
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	75,00
Presentación	Rollo