

Malla revoco



8 435584 411188 >

Referencia: 50205
EAN-13: 8435584411188
Marca: FUN AND GO

Medidas (en m): 1x25
Color: Azul

- Resistencia y Durabilidad: La malla revoco es capaz de soportar tensiones significativas sin perder su integridad estructural, lo que contribuye a una mayor durabilidad de las paredes exteriores tratadas con mortero.
- Facilidad de Aplicación: Su diseño de 10 x 10 mm y su ligereza (90 gr/m²) facilitan su manejo e instalación, permitiendo una aplicación rápida y eficiente por parte de los profesionales de la construcción.
- Reducción de Grietas: Al utilizar esta malla en la aplicación de morteros, se disminuye significativamente la aparición de grietas y fisuras en las superficies exteriores, lo que prolonga la vida útil de las edificaciones y mejora su apariencia estética.
- Ahorro en Mantenimiento: Gracias a la durabilidad que proporciona la malla revoco, las superficies requieren menos mantenimiento a lo largo del tiempo, lo que se traduce en un ahorro de costos para los usuarios.

Descripción general

La malla revoco es un producto esencial en el ámbito de la construcción, específicamente diseñado para reforzar los morteros utilizados en diversas aplicaciones edilicias.

Esta malla tiene una estructura de 10 x 10 mm, lo que le proporciona la resistencia y flexibilidad necesarias para ser usada en armaduras de mortero.

Está indicada para su empleo en la edificación, particularmente en la aplicación sobre paredes exteriores.

Con un gramaje de 90 gramos por metro cuadrado, esta malla es ligera pero altamente efectiva en la prevención de grietas y fisuras, proporcionando un acabado más duradero y de mayor calidad a las superficies tratadas.

Malla revoco

Malla de 10 x 10 mm.

Indicada para armadura de morteros en la edificación.

Aplicación en paredes exteriores.

Gramaje: 90 gr / m²

Recomendaciones de Uso

Preparar adecuadamente la superficie: Antes de instalar la malla, asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo o partículas sueltas.

Corte de la malla: Corte la malla a las dimensiones necesarias utilizando herramientas adecuadas para evitar dañar su estructura.

Aplicación del mortero base: Aplique una primera capa de mortero sobre la superficie, asegurándose de que sea uniforme y suficiente para permitir la adherencia de la malla.

Colocación de la malla: Coloque la malla revoco sobre la capa de mortero aún fresca, presionándola suavemente para que quede bien integrada.

Aplicación de la capa final: Cubra la malla con una segunda capa de mortero, asegurándose de que quede completamente cubierta y nivelada para obtener un acabado liso y duradero.

Recomendaciones de Mantenimiento

Inspección regular: Realice inspecciones periódicas de las superficies donde se ha aplicado la malla para detectar posibles daños o desgaste.

Limpieza adecuada: Mantenga las paredes limpias y libres de suciedad acumulada utilizando métodos de limpieza adecuados que no dañen el mortero ni la malla.

Reparaciones oportunas: En caso de detectar alguna grieta o daño en la superficie, realice las reparaciones necesarias de inmediato para evitar que el problema se agrave.

Características

Medidas (en m)	1x25
Color	Azul
Densidad (en gr/m ²)	90gr/m ²
Resistencia térmica	Si
Facilidad de instalación	Si
Resistencia a la compresión	Si
Resistencia a la tracción	Si

Acabados

Color	Azul
Material	Malla de fibra de vidrio de tejido inglés

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	2500
Ancho artículo (cm)	100

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,25
Producto empaquetado: largo (cm)	16,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	100,00
Presentación	Rollo