



8 422473 052003 >

SARGENTOS PIHER DE GRAN APRIETE MODELO R LARGO

Referencia: P5200
EAN-13: 8422473052003
Marca: PIHER

Apertura: 2000
Anchura: 150
Llantas: 40x10mm

- Alta resistencia y durabilidad: Fabricado con acero de alta resistencia, este sargento soporta condiciones de trabajo exigentes, asegurando una larga vida útil.
- Protección contra la corrosión: Gracias a su recubrimiento con pintura antioxidante, el sargento está protegido contra la oxidación, lo que lo hace adecuado para trabajos en ambientes húmedos o exteriores.
- Mayor seguridad en el trabajo: El freno antideslizante integrado reduce el riesgo de accidentes al asegurar firmemente las piezas en su lugar.
- Versatilidad en aplicaciones: Su diseño robusto y de gran apriete permite su uso en una amplia variedad de proyectos, desde carpintería hasta la construcción, aumentando la eficiencia del usuario.

Descripción general

Los sargentos de gran apriete modelo R largo están diseñados para trabajos que requieren una alta precisión y fuerza de sujeción.

Construidos con una llanta de acero de alta resistencia, capaz de soportar una tensión de hasta 900N/mm², estos sargentos son ideales para aplicaciones industriales, carpintería y proyectos de construcción que exigen la máxima durabilidad y seguridad.

La llanta está tratada con pintura antioxidante, lo que proporciona una protección adicional contra la corrosión y prolonga la vida útil del producto, incluso en entornos de trabajo difíciles.

Además, cuenta con un freno antideslizante, que garantiza una sujeción firme y estable durante el uso, evitando deslizamientos accidentales que podrían comprometer la calidad del trabajo.

Recomendaciones de uso:

Antes de usar el sargento, asegúrese de que las superficies a sujetar estén limpias y libres de polvo para garantizar una sujeción óptima.

Ajuste el sargento gradualmente para evitar dañar las piezas de trabajo, especialmente en materiales delicados.

Use guantes de protección para evitar lesiones en las manos durante la manipulación del sargento.

Aplique el sargento en una superficie estable y nivelada para maximizar su eficacia.

Evite sobreapretar el sargento para no dañar las roscas o deformar las piezas sujetadas.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente el sargento después de cada uso para evitar la acumulación de polvo y residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Aplique aceite lubricante en las partes móviles del sargento para mantener un funcionamiento suave y evitar el desgaste prematuro.

Guarde el sargento en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión y prolongar su vida útil.

Características

Apertura	2000
Anchura	150
Llantas	40x10mm

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	8,20
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	8,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Bolsa de plástico

Clasificación

UNSPSC	- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Pinza de mano (27112103)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / HERRAMIENTA DE APRIETE (08040501)

Enlaces

enlace	enlace web a SARGENTOS DE GRAN APRIETE MODELO R LARGO
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_P50400_1.psd
pdf	ficha técnica SARGENTOS DE GRAN APRIETE MODELO R LARGO