

Martillo deslizante para extractores de rodamientos interiores



Referencia: 22-0-50
EAN-13: 4021176385094
Marca: Kukko

Apto para: 21-6 a 21-9 (35 – 100 mm)

- La pesa deslizante tiene una forma ergonómica para una transferencia de fuerza óptima.
- No es necesaria ninguna superficie de apoyo.
- Todos los martillos vienen con adaptadores para poder utilizarse con diferentes cabezas extractoras.

4  021176 385094 >

Descripción general

Los martillos deslizantes de la serie 22-0 se utilizan junto con los extractores internos de la serie 21. Se recomienda el uso de un martillo deslizante especialmente cuando no se dispone de una superficie de apoyo o ésta es demasiado delicada. Gracias a la forma ergonómica de la pesa deslizante, la fuerza aplicada puede transferirse de forma óptima y se consigue un fuerte efecto de choque. También garantiza una extracción suave y sin contacto. Los martillos deslizantes con masas de impacto de 500 g a 8 kg están disponibles para cualquier aplicación a través de varios tamaños y accesorios.

FORMA DE USO:

- Determine el diámetro interior del rodamiento de bolas y seleccione un extractor interior adecuado.
- Introduzca el extractor en el orificio y apriete la tuerca de sujeción.
- Atornille el vástago del martillo deslizante en el eje del extractor interno.
- Utilice el martillo deslizante para extraer el cojinete mediante un movimiento de percusión.

Características

Apto para 21-6 a 21-9 (35 – 100 mm)

Dimensiones

Peso artículo (kg) 8,83

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 8,83 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 76,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 14,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 13,00 |
| Presentación | Caja cartón |

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)