



PU Construcción

Referencia: 10049486

EAN-13: 8411729005207

Marca: QUILOSA PROFESSIONAL

Capacidad: 300 ml

Color: gris

- Resistente a la intemperie Se puede pintar Alta elasticidad (<700%).

8 411729 005207 >

Descripción general

Pegado y sellado general construcción. Sellador de poliuretano de módulo medio/alto, su fórmula contiene bajo contenido en monómero de isocianatos (menos del 0.1%), lo que le convierte en una opción de alta calidad, para sellar y pegar. Especialmente formulado para garantizar una adhesión excelente en la mayoría de los materiales de construcción, para resistir todas las condiciones meteorológicas y para absorber el movimiento de juntas de dilatación en fachadas y suelos

Beneficios

Nueva tecnología de máxima calidad en selladores de poliuretano. Fórmula innovadora con bajo contenido en monómero de isocianatos (menos del 0.1%), lo que proporciona una mayor seguridad en la aplicación. Alta resistencia química y mecánica. Excelente adhesión en la mayoría de materiales de construcción. Resistencia a la intemperie. Alta elasticidad. Exclusiva y única Tecnología Selena de Poliuretano, sin isocianatos (<0,1%) con la más alta elasticidad debido a la estructura interna del polímero.

Usos

Excelente adhesión en elementos de construcción como metales, hormigón y tejas. Sellado de juntas en suelos de hormigón, tanto de retracción como de dilatación. Sellado de juntas en muros y fachadas. Sellado de cubiertas y terrazas. Relleno de fisuras y grietas.

Características

Capacidad 300 ml

Color gris

Acabados

Color gris

Certificaciones

Certificación EN 15651-1 F EXT-INT-CC / EN 15651-4 PW- EXT- INT- CC, Ensayado según "CURRENTA HPLC-MS/MS CAM-0642303-18E- FEICA Test Method"

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Presentación CARTUCHO

Enlaces

pdf

[Ficha técnica 10049486](#)
