



4003-PA Apriete Sargento Super Extra Articulado Urko Lanta 35x8mm. Alcance 130mm.

Referencia: 1515100
 EAN-13: 8421097151000
 Marca: URKO

Lanta (mm): 35x8
 Apertura (cm): 100
 Alcance (mm): 130

- Mordazas de Hierro fundido nodular. Superior fijada con autorremachado (patentado) e inferior con freno antideslizante templada (58 HRc) y dentada.
- Lanta laminada en frío con perfil especial de mayor momento de inercia y resistencia a la flexión, zincada y con doble dentado lateral.
- Fuerza de apriete mediante mango articulado.
- Mecanismo interno de bola y husillo de rosca trapezoidal, encapsulado y lubricado.
- Fuerza de apriete de 12.000 N

Descripción general

VENTAJAS

- Mayor **límite elástico** de la lanta sobre la laminada en caliente. Vuelve a su estado inicial con cargas superiores en el apriete.
- Garantía de frenado superior derivada del **doble dentado**.
- **Mejora del rendimiento** del esfuerzo hasta un **80%** mediante el mecanismo interno de bola.
- Mayor resistencia de la **rosca trapezoidal** en comparación con la triangular.
- Máxima **protección** en entornos con polvo y suciedad, proyecciones de soldadura, fluidos y encolados de naturaleza diversa, etc...
- **Ergonomía** total a través del mango articulado con 3 posiciones de giro.
- Movimiento antirotatorio a través del **contacto**, evitando cualquier sistema antigiro en el exterior del émbolo.
- **Protección antioxidante** evitando la corrosión del material.
- La fundición nodular utilizada en el sector de la automoción, aporta una **resistencia superior** a otro tipo de técnicas de fundición.
- **Ausencia de holguras** entre la mordaza fija y la lanta mediante el sistema autoremachado (patentado).

Todas estas características consiguen que este sargento pueda alcanzar las Fuerzas de Apriete más altas del mercado (**15.000 N**), con una vida útil superior.

SECTORES

Carpintería Metálica

Carpintería de Madera
Automoción
Construcción Naval
Industria en General
Soldadura
Construcción

Características

Llanta (mm)	35x8
Apertura (cm)	100
Alcance (mm)	130
Llanta (mm)	35x8
Alcance (mm)	130
Apertura	100 cm.
Fuerza Máxima (N)	12000

Acabados

Material	Fundición nodular/Pletina
----------	---------------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,50
Largo artículo (cm)	112
Ancho artículo (cm)	16.5
Alto artículo (cm)	2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,50
Producto empaquetado: largo (cm)	112,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00