



4003-PA Apriete Sargento Super Extra Articulado Urko Llanta 40x10mm. Alcance 150mm.

Referencia: 1516060
EAN-13: 8421097160613
Marca: URKO

Llanta (mm): 40x10
Apertura (cm): 60
Alcance (mm): 150

- Mordazas de Hierro fundido nodular. Superior fijada con autorremachado (patentado) e inferior con freno antideslizante templada (58 HRc) y dentada.
- Llanta laminada en frío con perfil especial de mayor momento de inercia y resistencia a la flexión, zincada y con doble dentado lateral.
- Fuerza de apriete mediante mango articulado.
- Mecanismo interno de bola y husillo de rosca trapezoidal, encapsulado y lubricado.
- Fuerza de apriete de 15.000 N.

Descripción general

Tornillo de Apriete Industrial para aplicaciones en **entornos más técnicos** del sector, donde se requieren mecanismos de funcionamiento específicos y formas de apriete que faciliten el trabajo.

La **llanta de acero fabricada por laminación en frío**, consigue que la curvatura que se crea al ejercer la fuerza en la aplicación vuelva a su lugar de origen, aumentando la vida útil del producto. La **protección antioxidante** realizada mediante el **zincado**, evita la corrosión del material. El **perfil rediseñado** consigue un **mayor momento de inercia y resistencia a la flexión**.

La **fundición nodular de las mordazas fija y móvil**, material con mejor equilibrio de las fuerzas que se ejercen, y el **sistema de fijación mediante autoremachado** de la mordaza superior (patentado a nivel mundial) que mantiene las características mecánicas de la llanta, permite que el apriete pueda llegar a **fuerzas mayores en aplicación** con **mejor resistencia** a las mismas.

El **mecanismo de apriete** que se realiza **mediante mango articulado de diám. 28mm.**, fabricado en aluminio y **moletado** para una adecuada sujeción manual, contiene **3 posiciones diferentes de apriete**.

Todas estas **características mejoran** de forma **exponencial el rendimiento del esfuerzo** en el apriete, así como una **ergonomía total**, llegando a **Fuerzas de Apriete de hasta 15. 000 N**.

SECTORES

Carpintería Metálica
Automoción
Construcción Naval
Industria en General
Soldadura
Construcción

Características

Llanta (mm)	40x10
Apertura (cm)	60
Alcance (mm)	150
Llanta (mm)	40x10
Alcance (mm)	150
Apertura	60 cm.
Fuerza Máxima (N)	15000

Acabados

Material	Fundición nodular/Pletina
----------	---------------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,56
Largo artículo (cm)	77
Ancho artículo (cm)	20
Alto artículo (cm)	2.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,56
Producto empaquetado: largo (cm)	77,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50