

Gafa UNIVET 5X1 Hybrid

Referencia: 5X1E0030000

EAN-13:

Marca: UNIVET



Descripción general

Descripción

Gafa con gasket de goma suave para un soporte suave en la cara.

Certificado según la norma EN 166, punto 3 para la protección contra gotas y salpicaduras

Lentes con tecnología FLD (Diseño de lentes flotantes), montura más flexible para un ajuste óptimo en cualquier cara.

Puente nasal patentado y suave de goma antialérgica, con ajuste en altura.

Sistema de intercambio rápido de lentes, es posible reemplazar rápidamente la lente para una inmejorable visibilidad en cualquier entorno.

Versión graduable (Calibre: 55 21).

Lente envolvente de base 9, asegura una mayor protección alrededor de los ojos.

Amplia variedad de lentes disponibles.

Fácil montaje/desmontaje del gasket de ajuste.

(F) Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía 45 m/s

(T) Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas"

(K) Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas

(N) Resistencia al empañamiento

Especificaciones

Campo de visión >40°

Peso EPI Completo 28 g

Material de Lentes/Flip Policarbonato

Características Materiales Hipoalergénico

Lentes: Incoloro Hidrofóbico

Color Montura: Gris oscuro / Verde

Espesor 1.9

Protección UV 400

Marcaje

Marcado de la montura Mod. 5X1 U EN166 3 FT CE

Advertencias

Los productos tendrán larga vida de servicio cuando se usen siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación de los productos. La protección no será la adecuada o total si los productos están dañados, se usan de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

Características

Tipo montura	Gafas
Peso EPI Completo	38g
Campo de visión	>40
Material de Lentes/Flip	Policarbonato
Carácteristicas Materiales	Hipoalergénico
Montura	Gris Oscuro / Verde
Lentes	Incoloro
Marcaje montura	U EN166 3 FT CE
Marcaje ocular	2C-1.2 U 1 FT K N CE
VLT% (+/-5%)	91.2
Protección ocular	Gafas de protección

Certificaciones

Certificación	EN166 EN170
---------------	-------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	24
Ancho artículo (cm)	31
Alto artículo (cm)	4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 06/03/2023