



Scangrip Linterna MIDI-EX

Referencia: 035611
EAN-13: 5708997356111
Marca: Scangrip

- 200-100 lúmenes
- Gama Atex antichispa. Gas: Zona 2 / Polvo: Zona 22
- Luz principal y superior, cabezal flexible 180° y clip para colgar incorporado
- Duración batería: 2,5h (MAX) / 5h (MIN)
- RECARGABLE. Batería 3.8V/1600 mAh Li-ion

5 708997 356111 >

Descripción general

Práctica lámpara de mano EX PROOF con cabezal de lámpara inclinable 180°.

La línea EX PROOF de SCANGRIP está hecha para atmósferas peligrosas con riesgo de explosión. La línea a prueba de explosiones es ideal para trabajos en alta mar, la industria química, vehículos cisterna, refinerías y muchos más. Para resumir, la línea EX PROOF es perfecta para todas las industrias donde el gas y el polvo son un riesgo para la seguridad.

MIDI-EX es una luz LED COB recargable (cargador + cable USB incluidos) a prueba de explosiones, muy práctica y diseñada para ubicaciones peligrosas con riesgo de explosión. Gas: Zona 2 / Polvo: Zona 22.

IP65.

La lámpara de mano está equipada con luz LED COB que proporciona una iluminación única, potente y completamente uniforme, ideal para la luz de trabajo.

MIDI-EX se suministra con luz principal y luz superior. La luz principal ofrece opciones de intensidad en dos pasos: Paso 1 = 50 %, paso 2 = 100 % de potencia lumínica.

La lámpara MIDI-EX, extremadamente duradera, presenta una superficie resistente y la forma de la lámpara proporciona un agarre cómodo y ergonómico.

Coloque la lámpara de mano LED a prueba de explosiones en cualquier lugar que desee durante el trabajo de inspección con el resistente gancho giratorio o el fuerte imán incorporado en la parte inferior para tener ambas manos libres para trabajar. El cabezal de la lámpara flexible se inclina hasta 180°.

Está diseñada para llevarla en el bolsillo o en el cinturón de trabajo, dispone de un clip de cinturón incorporado. De esta forma, siempre tendrá la luz de trabajo a mano cuando necesite una iluminación brillante y eficiente para un trabajo.

El diseño de MIDI-EX es único y está cubierto por la patente de diseño de la UE RCD No 5597010.

II 3G Ex ic IIC T5 Gc

II 3D Ex ic IIIC T100°C CC

MIDI-EX está aprobado y certificado por TÜV SÜD según la Directiva ATEX n. 2014/34/EU en vigor desde abril de 2016 y según IECEx.

Certificado ATEX n. TPS 18 ATEX 054006 0015 X Rev.00

Certificado IECEx n. IECExTPS 18.0018X

Características

Zonas EX	2 y 22
Flujo luminoso	100-200 lúmenes
Fuente de luz	LED COB
Salida de luz ajustable	2 niveles
Ángulo de haz	105°
Fuente de alimentación	Batería recargable (iones de litio)
Capacidad de la batería	1600 mAh
Tensión de entrada de carga (V)	100-240 VCA / 50-60 Hz
Tiempo de funcionamiento con mínimo lúmenes	5 horas
Tiempo de funcionamiento con máx. lúmenes	2.5 horas
Tiempo de carga	3.5 horas
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +45 °C
IP	IP65
Resistencia al impacto	1 m

Dimensiones

Largo artículo (cm)	18,18 cm
Ancho artículo (cm)	4,6 cm
Alto artículo (cm)	2,9 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00

Clasificación

UNSPSC	- Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Proyectores móviles / Lámpara de mano portátil (39112006)
--------	---

Enlaces

pdf	Lampara trabajo MIDI-EX 035611 - certificado
pdf	Lampara trabajo MIDI-EX 035611 - manual de instrucciones
video	GAMA ATEX - Antichispa Video