



5 708997 356197 >

## Scangrip Foco de obra NOVA-EX

Referencia: 035619  
EAN-13: 5708997356197  
Marca: Scangrip

- 4000-2000 lúmenes, gama Atex antichispa. Gas: Zona 1 / Polvo: Zona 21
- Foco dual con 2 niveles de funcionamiento: 1 - 100% / 2 - 50% y Cable de 5 metros H05RN-F 2G0,75
- Duración batería: 2h (MAX) / 4h (MIN)
- RECARGABLE. Batería 21.6V/3350 mAh Li-ion
- IP65

### Descripción general

Proyector extremadamente potente, 3400 lúmenes.

La línea a prueba de explosiones (EX PROOF) de SCANGRIP, está hecha para atmósferas peligrosas con riesgo de explosión. La línea a prueba de explosiones es ideal para trabajos en alta mar, la industria química, vehículos cisterna, refinerías.... es perfecta para todas las industrias donde el gas y el polvo son un riesgo para la seguridad. Gas: Zona 1 / Polvo: Zona 21.

La tecnología LED COB proporciona una iluminación completamente uniforme y con un alto valor CRI, cercano a la luz del día.

Puede elegir entre 2 modos de intensidad de luz: 50 % y 100 %.

El cuerpo está hecho de aluminio fundido a presión, soporta incluso golpes fuertes.

Está equipado con un cable de 10 m., para lugares con acceso a electricidad permanente.

Soporta las condiciones severas, húmedas y sucias de cualquier entorno de trabajo y es eficaz en todo tipo de condiciones climáticas. Resistente al agua (IP65).

Gracias al asa de transporte integrada, es sencillo su traslado de un lugar de trabajo a otro. El soporte flexible se puede utilizar como colgador y para colocar la lámpara en el ángulo deseado.

El diseño de NOVA-EX es único y está cubierto por la patente de diseño de la UE RCD No 3451038.

II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb

II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65

NOVA-EX está aprobado y certificado por TÜV SÜD según la Directiva ATEX n. 2014/34/EU en vigor a partir de abril de 2016 y según IECEx.

## Características

Zonas EX	1 y 2 / 21 y 22
Flujo luminoso	1700-3400 lúmenes
Fuente de luz	LED COB de alta eficiencia
Salida de luz ajustable	2 niveles
Rendimiento LED	143 lm/w
Fuente de alimentación	Cable 10m/3x1.0mm H05RN-F con enchufe schuko
Consumo máximo de energía	35 W
Tensión de entrada de carga (V)	100-240 VCA 50/60 Hz
Protección contra impactos	IK07
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +45 °C
IP	IP65
Resistencia al impacto	1 m

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,30
Largo artículo (cm)	26,6 cm
Ancho artículo (cm)	12,3 cm
Alto artículo (cm)	27 cm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,65
Producto empaquetado: largo (cm)	28,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00

## Clasificación

UNSPSC	- Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Proyectores móviles / Luz para puertos de carga (39112004)
--------	--

## Enlaces

pdf	<a href="#">Foco de obra NOVA-EX 035619 - certificado</a>
pdf	<a href="#">Foco de obra NOVA-EX 035619 - manual de instrucciones</a>
pdf	<a href="#">03.5619 Calificación Energética</a>
video	<a href="#">GAMA ATEX - Antichispa Video</a>