



Scangrip Foco LED MULTILIGHT CONNECT

Referencia: 035695C
EAN-13: 5708997356951
Marca: Scangrip

- 600-300 lúmenes
- Función de enfoque que permite variar el ángulo de luz de 10° a 70° y 2 niveles de funcionamiento: 1 - 100% / 2 - 50%
- Duración batería: 12h (MAX) / 24h (MIN)
- RECARGABLE. Batería CONNECT 18V/5.2 Ah Li-ion
- IP30

Descripción general

Flexible luz de trabajo, portátil y con cabezales de luz intercambiables.

El nuevo concepto MULTILIGHT CONNECT de alto rendimiento se basa en la idea de combinar un mango básico como el que se conoce en las herramientas eléctricas con una gama de distintos cabezales de luz de trabajo que se pueden usar e intercambiar según las diferentes aplicaciones.

MULTILIGHT CONNECT le brinda total libertad para elegir y adaptar exactamente la solución de iluminación de trabajo que necesita. Puede optar por el mango MULTILIGHT BODY CONNECT y combinarlo con un cabezal de luz seleccionado, o por el cuerpo y más cabezales de luz individuales, para obtener una solución de luz de trabajo que cubra sus diferentes necesidades.

Gracias a la flexibilidad del cuerpo, todos los focos se pueden ajustar en un ángulo de 120°.

MULTILIGHT CONNECT es compatible con el sistema de batería METABO / CAS de 18 V y todas las demás baterías de 18 V/20 V de las principales marcas de herramientas eléctricas mediante el uso del SCANGRIP CONNECTOR.

POWER SUPPLY CONNECT se puede utilizar para alimentación directa, proporcionando una disponibilidad ilimitada de luz.

El cuerpo está equipado con un nuevo sistema de montaje flexible. El sistema proporciona una combinación de un soporte, un gancho y un imán en una sola unidad. La correa está hecha de poliuretano, flexible, duradero y con una superficie lisa. Mediante el mosquetón, al final de la correa, puede bloquear y fijar la luz de trabajo en cualquier posición. De la misma manera, el imán integrado se puede utilizar para montar el cuerpo de la luz de trabajo en cualquier superficie metálica disponible. El imán es extremadamente poderoso con una fuerza lo suficientemente fuerte como para sostener tanto el cuerpo, el cabezal de la luz y la batería.

// No incluye batería ni cargador.

Características

| | |
|---|---|
| Flujo luminoso | 300-600 lúmenes |
| Fuente de luz | LED |
| Salida de luz ajustable | 2 niveles |
| Ángulo de haz | 10°-70° |
| Distancia del haz | 165 m |
| Fuente de alimentación | Sistema CONNECT Scangrip Baterías 18V / 20V Fuente de alimentación Scangrip |
| Consumo máximo de energía | 8 W |
| Tiempo de funcionamiento con máximo lúmenes | 12 horas |
| Tiempo de funcionamiento con mínimo lúmenes | 24 horas |
| Protección contra impactos | IK07 |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +40 °C |
| IP | IP30 |
| Resistencia al impacto | 1 m |

Dimensiones

| | |
|---------------------|---------|
| Largo artículo (cm) | 18,6 cm |
| Ancho artículo (cm) | 7,9 cm |
| Alto artículo (cm) | 20,3 cm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,40 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 22,50 |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| UNSPSC | · Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Proyector móviles / Lámpara de mano portátil (39112006) |
|--------|---|

Enlaces

| | |
|-------|--|
| pdf | MULTILIGHT CONNECT - Declaración de Conformidad UE |
| pdf | MULTILIGHT CONNECT - Manual de Instrucciones |
| pdf | 03.5695C_Calificación Energética |
| video | Connect |
| video | 035695C_MULTILIGHT SEARCH CONNECT |